# Nettoyeur haute pression thermique NHP BOOSTP | RENSON

Réf. : PRA532 Page catalogue : N999




**Vendu par** 1

**Un nettoyeur haute pression thermique professionnel de 250 bar avec châssis en aluminium ultra léger et quatre crochets de levage pour les chantiers de construction. Jusqu'à 4 h d'utilisation en continu.**

Le nettoyeur haute pression thermique NHP BOOSTP est un équipement de nettoyage professionnel de fabrication française, spécifiquement développé pour répondre aux exigences intensives des secteurs de la construction, du bâtiment et des travaux publics. Cet appareil de haute performance délivre une pression de service puissante de 250 bar combinée à un débit de 15 litres par minute (900 L/h), permettant de désincruster et de décaper efficacement toutes les surfaces.

La grande particularité de ce modèle réside dans sa structure. Il est équipé d'un châssis tubulaire carré en aluminium ultra léger mais extrêmement robuste, capable de résister jusqu'à 1,5 tonne à l'arrachement. Pour faciliter la manutention et sécuriser le stockage en hauteur sur les chantiers, ce châssis intègre quatre crochets de levage robustes permettant un déplacement rapide par grue. Le déplacement au sol est quant à lui assuré par de grandes roues gonflables de 300 mm de diamètre, offrant une excellente stabilité et une grande maniabilité sur les terrains accidentés.

L'appareil est propulsé par un moteur thermique fiable Honda de 13 CV fonctionnant à 3400 tr/min. Ce moteur intègre un régulateur de vitesse intelligent avec mise au ralenti automatique dès que la gâchette est relâchée. Ce dispositif éco-responsable réduit de manière significative la consommation de carburant, les émissions de CO2 ainsi que le volume sonore, établi à 94 dB. La partie hydraulique intègre une pompe radiale Reverberi à pistons céramiques, un filtre Y en laiton et une vanne de décharge thermique pour limiter la surchauffe en mode bypass. Côté accessoires, il intègre un enrouleur manuel avec 20 mètres de flexible haute pression renforcé de deux tresses métalliques, une turbobuse et une lance double à poignée auxiliaire. Garantie 2 ans.

## POINTS FORTS

dispositif de mise au ralenti automatique du moteur. Crochets de levage pour le stockage en hauteur.

Livré avec 1 lance double avec poignée auxiliaire - 1 turbobuse 040 - 1 flexible 5/16” à 2 tresses métalliques de 20 m - 1 enrouleur manuel intégré

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Nettoyeur haute pression thermique |
| **Niveau sonore** | 94 dBA |
| **Puissance moteur kw** | 8,7 KwH |
| **Réservoir de carburant** | 6,1 litres |
| **Débit d'eau** | 900 L/h |
| **Eau chaude** | Non |
| **Eau froide** | Oui |
| **Type alimentation** | Thermique |
| **Température maxi d'alimentation** | 40 °C |
| **Puissance moteur thermique** | 13 Cv |
| **Moteur d'entrainement** | Honda GX390 / essence |
| **Dimensions** | L 877 x l 570 x H 978 mm |
| **Poids** | 73 kg |
| **Pression max.** | 250 bars |
| **Pression de service** | 250 bars |

## INFORMATIONS RSE

Economie d'énergie

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Aluminium |
| **Matière secondaire** | Laiton |

Ce produit intègre un dispositif éco-responsable de régulation de vitesse qui assure la mise au ralenti automatique du moteur dès que la gâchette de la lance est lâchée. Ce système innovant permet de réduire significativement la consommation de carburant, les émissions de CO2 ainsi que le volume sonore global fixé à 94 dB.

www.setin.fr