Nettoyeur HP XR 54V DCMPW1000N-XJ | DEWALT

Réf. : DEW578 Page catalogue : N999

Vendu par 1 8



Un nettoyeur haute pression sans-fil ultra-performant délivrant 110 bars pour une autonomie totale sur vos chantiers les plus isolés.

Le nettoyeur haute pression DCMPW1000N-XJ révolutionne le nettoyage sur chantier grâce à la puissance de la technologie XR FLEXVOLT 54V. Équipé d'un moteur Brushless de haute performance, cet appareil délivre une pression maximale de 110 bars et un débit de 450 litres par heure, offrant des performances comparables aux modèles filaires pour les tâches de nettoyage intensives.

Conçu pour une mobilité extrême, il dispose d'une fonction auto-amorçante permettant de puiser l'eau directement depuis une source externe comme un réservoir ou un récupérateur d'eau, en plus d'une connexion standard au réseau. Sa structure robuste intègre un arceau de sécurité métallique qui protège la machine contre les chocs inhérents aux environnements de travail difficiles. L'appareil est doté de trois modes de pression (Low, High, Boost) pour adapter la puissance à la surface à traiter et optimiser l'autonomie de la batterie.

L'ergonomie est renforcée par une poignée télescopique et des roues robustes facilitant le déplacement sur tous les types de sols. Le rangement est optimisé grâce à des emplacements intégrés pour les accessoires tels que le pistolet, la lance et le tuyau. Ce modèle est livré sans batterie ni chargeur, ce qui en fait un complément idéal pour les professionnels déjà équipés du système DEWALT 54V.

Livré avec 1 tuyau de siphon de 6 m - 1 buse réglable - 1 buse turbo - 1 bandoulière - 1 adaptateur de tuyau - 1 sac de rangement en maille - 1 bouteille pulvérisateur mousse 0,5 L

fonctionne sur batterie DCB 547.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Nettoyeur haute pression sans fil
Alimentation	54 V
Niveau sonore	N/A dBA
Débit d'eau	227 L/h
Eau chaude	Non
Eau froide	Oui
Type alimentation	Sur batterie
Température maxi d'alimentation	50 °C
Dimensions	N/A mm
Poids	4,4 kg
Pression max.	69 bars
Pression de service	55 bars

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique thermodur

www.setin.fr