OUVRE PORTE ELECTRIQUE TYPE ED250 LOW ENERGY (CORPS SEUL) NEW

Réf. : DOR551 Page catalogue : 668

Vendu par 1



Montage côté paumelles avec bras à glissière ou montage côté opposé aux paumelles avec bras compas.
Prévu pour portes à un vantail ou portes à deux vantaux
Technologie :
Motorisation assurée par un ensemble compact, composée d'un moteur électrique
couplé à un système à came actionnant un ressort.
Système intégré de gestion des températures le rendant insensible aux variations de - 15 °C à + 50 °C.
Contrôle permanent de l'action du ferme-porte par la motorisation (jusqu'à la limite des 150 N réglementaires) à la fermeture comme à l'ouverture de la porte.
Hors tension et à l'utilisation manuelle de la porte, souplesse à l'ouverture « EasyOpen » inférieure à 50 N,
rendant l'usage de l'automatisme conforme à la loi « Accessibilité ».
Fonctionnement silencieux. Niveau sonore en service : 50 décibels.
Vitesse de fermeture électronique, régulée par courant induit généré par le moteur,
ajustable par potentiomètre.
A-coup final électronique, régulé par courant induit généré par le moteur, ajustable de 7° à 0° par potentiomètre.

POINTS FORTS

Mise en service automatique, auto apprentissage de l'environnement et optimisation.

Opérateur

ED 250 - Force 4-6 EN
Vantail : larg. maxi. 700 à 1600 mm - poids maxi. 400 kg