Pack de 2 forets étagés XL HSS revêtu TiAlN| TIVOLY

Réf. : TIV903 Page catalogue : N999

Vendu par 1

Perçage rapide des tôles épaisses.

Le foret étagé XL TIVOLY est conçu pour réaliser rapidement des perçages de grands diamètres dans les tôles épaisses jusqu'à 10 mm. Grâce à sa géométrie optimisée et à son revêtement multicouches TiAlN, il offre une excellente vitesse de coupe, une durée de vie prolongée et une grande qualité de finition.

Fabriqué en acier rapide HSS, il bénéficie d'un affûtage à 3 taillants qui réduit l'effort de perçage et améliore la stabilité pendant l'utilisation. Cette conception le rend particulièrement performant avec les perceuses-visseuses sans fil, en limitant la consommation d'énergie tout en conservant une excellente capacité de coupe.

Sa queue à 3 méplats assure une transmission optimale du couple et évite le patinage dans le mandrin, même lors des perçages de gros diamètres. Il convient aussi bien aux travaux de maintenance, d'installation électrique, de métallerie, de serrurerie ou de plomberie qu'aux interventions sur chantier.

Le foret permet de percer efficacement les aciers résistants, l'aluminium, les fontes, les matières composites ainsi que les plastiques. Deux plages de diamètres sont disponibles afin de couvrir la majorité des besoins :

Ø 5 à 16 mm : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
Ø 8 à 22 mm : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm

Le revêtement TiAlN améliore la résistance à l'usure et aux températures élevées, garantissant des performances constantes lors des utilisations intensives.

Caractéristiques techniques
Affûtage : 3 taillants
Queue : 3 méplats
Perçage jusqu'à 10 mm d'épaisseur
Applications : aciers résistants , aluminium , fontes , matières composites et plastiques.
Compatible avec perceuses filaires et sans fil
Transmission optimale du couple
Conçu pour le perçage de gros diamètres
Versions disponibles

POINTS FORTS

affûtage 3 taillants pour un perçage rapide avec un effort réduit.

Coffret 2 forets HSS

Diamètres Ø 5 à 16 mm : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Ø 8 à 22 mm : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm

Conditionnement 1

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier rapide HSS
Matière secondaire	TiAlN

www.setin.fr