



Pack iWave 300i DC eau - Fronius



Réf. : FRO890

Page catalogue : 2695



Vendu par

Des fonctions TIG améliorées, notamment l'amorçage plus rapide et reproductible, quel que soit le matériau. Refroidissement par eau.

Précis, l'iWave 300 DC permet un meilleur contrôle de l'arc électrique en réduisant considérablement les temps de retards à l'amorçage (-71%). L'assemblage de pièces est maintenant facilité et le temps de pointage réduit de 50%. Fonction Sync permettant un soudage simultané synchronisé de 2 arcs électriques. Post-débit de gaz automatisé pour un soudage sans oxydation et une protection de l'électrode en tungstène. Torche TIG refroidie par eau à interface brevetée Multilock modulable avec divers cols de cygne. Montage sans outil. Buse céramique à visser (P). Facteur de marche 60%. Capacité de 300 A en courant continu. Connectivité WLAN/Bluetooth/NFC. Connexion Ethernet/Speednet.

POINTS FORTS

fonction RPI Auto : la source de courant modifie automatiquement les réglages d'amorçage sans intervention manuelle. Formes d'onde combinables et personnalisable selon les tâches à effectuer. Formation de calotte automatisée en 2 secondes.

Refroidissement par eau

Livré sur chariot TU Car 4 Pro avec 1 faisceau torche THP 300i 8 m + corps de torche TTB 300P - 1 câble de masse 70 mm² 8 m - 1 refroidisseur CU 1100i

Vendu sans bouteille de gaz.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	200/600 V - triphasé V
Intensité de soudage	3 - 300 A
Facteur de marche 30% (40°C)	300 A
Facteur de marche 60% (40°C)	260 A
Facteur de marche 100% (40°C)	240 A
Procédé	MIG-MAG MMA TIG DC
Tension	96 V
Poids	46,4 kg

