JEU PHOTOCELLULE CABLE XP20D

Réf. : FAA085 Page catalogue : 686



Vendu par 1

Dispositifs de sécurité infrarouge a poser en saillie pour la protection des zones d'accès automatisés.

Cette gamme de photocellules infrarouges FAAC constitue un élément essentiel de sécurité pour la motorisation de portails, portes de garage et barrières automatiques. Conçues pour déceler tout obstacle lors des manœuvres de fermeture, ces cellules garantissent une protection fiable des personnes et des véhicules.

La série intègre des modèles à tête optique orientable jusqu'à 180 degrés, facilitant l'alignement même sur des piliers non parallèles ou dans des configurations d'installation complexes. Fabriquées avec un boîtier robuste en aluminium ou en polycarbonate haute résistance, elles affichent un indice de protection IP54 à IP55 assurant une étanchéité optimale face aux intempéries et aux poussières. La portée de fonctionnement atteint jusqu'à 30 mètres selon les références.

Disponibles en alimentation standard 12 24 Vca/Vcc ou via la technologie BUS 2easy à deux fils non polarisés, ces cellules s'adaptent aux coffrets de commande professionnels. Des systèmes de LED intégrés permettent un contrôle visuel rapide de l'alignement et simplifient la mise en service sur le chantier.

POINTS FORTS

temps d'ouverture/fermeture optimisés pour une économie d'énergie.

XP20 D
41 x 130 x 42 mm.
Alimentation 24 Vca / Vdc
Portée 20 m - temps de détection d'obstacles 13 ms

INFORMATIONS RSE

Economie d'énergie

Matière principale	Polycarbonate
Matière secondaire	Aluminium

FAA 110 : innovation technologique qui permet de réduire la consommation d'énergie des installations d'automatisme