
Palan à levier aluminium 53/22A et 53/07A | HADEF - Levée 1 brin - 1,50 m - 0,75 T

Réf. : HDF005 Page catalogue : 2238



Capacité/ Brins de chaine	dimensions principales en mm							
kg	A	B	B1	D	M	M1	M3	H
250 / 1	76	87	55,5	140	21	32	11	200
500 / 1	81	100,5	62,5	180	24,5	34,5	12	250
750 / 1	92	105	64	180	28,5	35,5	14	260
1500 / 1	109	122	68,5	220	35	42,5	21,5	330
3000 / 2	160	122	68,5	220	43	50	24,5	432

Vendu par 1

Jusqu'à 45% plus léger. Utilisation polyvalente pour lever/abaisser, tirer, tendre et arrimer.

Le palan à levier aluminium est une solution de manutention haute performance conçue pour les interventions exigeant légèreté, compacité et maniabilité.

Grâce à son carter en aluminium de qualité supérieure, cet équipement est jusqu'à 45 % plus léger que les appareils standard de capacité équivalente, ce qui facilite grandement son transport et sa mise en œuvre sur le terrain. Particulièrement polyvalent, il convient parfaitement pour lever, tirer ou tendre des charges en atelier comme sur chantier.

Il est doté de linguets de sécurité renforcés sur les crochets de suspension et de charge afin de garantir un verrouillage fiable pendant la manœuvre. Il est équipé d'une chaîne de charge zinguée conforme à la norme EN 818-7, offrant une résistance optimale à la corrosion et une longue durée de vie.

Déclinée en plusieurs capacités, la gamme s'adapte à tous vos besoins. Pour un confort d'utilisation maximal et un transport aisé à la ceinture, les modèles pour 250 kg à 750 kg sont livrés avec une pochette pratique.

POINTS FORTS

maniable et résistant à la corrosion.

Levée Levée 1 brin - 1,50 m
CMU 0,75 T
Poids 3,6 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Acier - zingué