Equipement de la porte, fenêtre et portail > Paumelle, fiche à visser, cache-fiche, charnière > Paumelle PVC et aluminium > Paumelle pour aluminium

# 00925-970 PAUM XLR PORTE ARG 1 SACHET ACC SI 2 SACHETS PAUM. CDÉ

GIESSE

Réf. : BL6068 Page catalogue : 271



**Vendu par** 1 20

Paumelle 2 branches à clamer, réversible pour profils aluminium.
Réglable possible sur porte déjà posée sans dégondage du vantail :
- latéralement +/- 2 mm (clé de réglage)
- en hauteur +4/-2 mm (clé Allen de 3 mm).
Résiste à la corrosion, grade 4 (240 heures au brouillard salin).
Se fixe sans usinage, à l'aide de contreplaques spéciales.
Conforme à la norme EN1935:2000.
Certifiée à 200 000 cycles pour une porte de 120 kg, et 1 million de cycles pour une porte de 100 kg.
Charges d'utilisation :
- avec 2 paumelles : 120 kg.
- avec 3 paumelles : 140 kg.
(Voir correspondances des sections en fiche complémentaire ou ci-dessus)

Section 1

**profil** Sépalumic - Sapa - Profils systems - Alumafel - WIND'azur

Gris 9006

Mise en oeuvre de portes particulièrement lourdes, jusqu'à 120 kg.