Peinture de finition Hard Hat Advanced antirouille - RUST-OLEUM - Bleu gentiane brillant

Réf. : RUS164 Page catalogue : 1415

Vendu par 1 | 6



Laque industrielle 2-en-1 haute résistance à séchage rapide. Application intérieure/extérieure sur une large gamme de matériaux (acier nu, acier galvanisé, aluminium...).

Laque industrielle 2-en-1 haute résistance à séchage rapide. Application intérieure/extérieure sur une large gamme de matériaux (acier nu, acier galvanisé, aluminium...). Peinture-laque industrielle flexible pour tous supports compatibles dont acier non revêtu, galvanisé, aluminium, etc. Résistance chimique et opacité exceptionnelles. Primaire et finition antirouille en un seul produit, adhérence tous supports et sans primaire, Hard-Hat Advanced est la solution la plus rapide pour protéger efficacement les machines, carters, vannes et autres surfaces industrielles. Aspect laqué type carrosserie, idéal pour les retouches ou changement de teinte en menuiserie et carrosserie industrielle. Pulvériser en couche mince (allers-retours) à 25 cm et parallèlement à la surface pour former un film régulier et continu. Une couche croisée suffit dans la plupart des cas. 500 ml net de peinture dans un aérosol de 650 ml brut. Rendement : de 3 à 6 m² par aérosol selon les surfaces à peindre. Sec au toucher : 20 min. Manipulable : 45 min. Recouvrable : dans l'heure ou après 48 h. Résistance à la chaleur : 100°C.

POINTS FORTS

primaire et finition antirouille 2 en 1 tous supports. Résistance extrême aux produits chimiques. Flexible, ne s'écaille pas.

Teinte Bleu gentiane brillant

Aérosol de 500 ml

Après chaque utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser 2-3 secondes pour purger la valve. Rendement indicatif en fonction de la rugosité/porosité du support et des pertes d'application (brouillard).