Peinture IZI - peinture de finition Comus - IZI mat blanc - 15 litres - Rendement 8 à 10 m²/L.

Réf. : SEP552 Page catalogue : 1405

Vendu par	1	54



Peinture intérieure acrylique multisupports en phase aqueuse.
Séchage rapide.
Produit pouvant être teinté grâce à la machine à teinter qui se trouve à MARTOT.

Peinture acrylique en phase aqueuse permettant de réaliser des finitions soignées de type B. Elle est destinée à la protection et la décoration des murs, plafonds et boiseries.

IZI'MAT : peinture d'aspect mat en phase aqueuse. Finition B. Peinture acrylique non jaunissante et couvrante, au grain fin et régulier, permettant de réaliser des finitions soignées. Application au rouleau. Rendement 8 à 10 m²/litre. Sec au toucher en 1 h.

IZI'SATIN : peut être employée dans des zones à fort risque de salissures et contaminations (cuisine, groupe hospitalier, hôtellerie). Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection. Permet de réaliser des finitions de type B au grain fin et régulier. Entretien aisé grâce à sa bonne résistance au lavage (classe 3 selon EN 13300). Classement de réaction au feu M1 (sur support inerte ou M0 selon l'arrêté du 21/11/2002). Application à la brosse, au rouleau ou pistolet airless. Rendement 10 à 12 m²/litre. Sec au toucher en 1 à 2 h.

IZI'VELOURS : peinture acrylique d'aspect velours en phase aqueuse permettant de réaliser des finitions soignées de type B. Elle est destinée à la protection et la décoration des murs, plafonds et boiseries. Peut être employée dans des zones à fort risque de salissures et contaminations (cuisine, groupe hospitalier, hôtellerie). Parfaitement adaptée à la finition des revêtements muraux type toile de verre. Lessivable (classe 1 selon EN13300) et chimiquement inerte. Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection. Conforme à la directive française et européenne 93/43 CEE relative à l'hygiène en milieu alimentaire et aux «Guides des Bonnes Pratiques d'Hygiène» en vigueur.
Particulièrement recommandée dans une démarche HACCP(2). Classement de réaction au feu M1 (sur support inerte ou M0 selon l'arrêté du 21/11/2002). Application à la brosse, au rouleau ou pistolet airless. Rendement 10 à 12 m²/litre. Sec au toucher en 1 à 2 h.

Supports : murs en plâtre, bois et agglomérés de bois, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment préalablement préparés. Nettoyage du matériel à l'eau.

Conformes aux DTU 59.1.

POINTS FORTS

garnissante, couvrante et non jaunissante.

Finition	IZI mat blanc
Contenance	15 litres
Rendement	Rendement 8 à 10 m²/L.