



Perceuse à percussion Brushless M18 BLPDRC 402C | MILWAUKEE



Réf. : TTI525

Vendu par

1

La perceuse à percussion la plus compacte de sa catégorie avec un couple puissant de 60 Nm pour les accès difficiles.



La perceuse à percussion M18 BLPDRC 402C redéfinit les standards de compacité pour les professionnels du second œuvre. Avec une longueur ultra courte de seulement 145 mm, cet outil permet d'intervenir avec aisance dans les espaces les plus restreints où les perceuses standards ne passent pas.

Dotée d'un moteur Brushless sans charbon, elle délivre un couple de 60.5 Nm, offrant ainsi le meilleur rapport puissance taille du marché. Sa polyvalence est assurée par trois modes de travail : perçage, vissage et percussion, permettant de traiter aussi bien le bois 52 mm que l'acier 13 mm ou la brique 16 mm. La machine dispose d'un mandrin robuste de 13 mm entièrement métallique, garantissant une rétention optimale des forets et une durabilité accrue lors des utilisations intensives.

La sécurité électronique REDLINK protège l'outil et la batterie contre les surcharges, optimisant ainsi la durée de vie de l'ensemble. Le kit comprend deux batteries 4.0 Ah REDLITHIUM qui fournissent une autonomie constante et une puissance durable. Pour un confort d'utilisation total, la perceuse est équipée d'un éclairage LED intégré, d'un indicateur de charge et d'un clip de ceinture métallique réversible. Elle appartient à la plateforme M18, ce qui la rend compatible avec plus de 250 outils de la gamme Milwaukee.

POINTS FORTS

format ultra compact de 145 mm idéal pour les zones confinées

Livré en coffret de transport avec 2 batteries M18 B4 - 1 chargeur M12-18C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Perceuse à percussion sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Couple	60 Nm
Ø perçage bois	52 mm
Ø perçage acier	13 mm
Ø perçage béton	16 mm
Fréquence de frappe - 1	0 - 25500 coups/min
Fréquence de frappe - 2	N/A coups/min
Fréquence de frappe - 3	N/A coups/min
Mandrin	13 mm - automatique
Vitesse - 1	0 - 550 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1700 trs/min
Vitesse - 3	N/A trs/min
Vitesse - 4	N/A trs/min
Poids	1 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Magnésium

