Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Perceuse à percussion > Perceuse à percussion sans fil

# Perceuse à percussion compacte M18 BLPDRC-422C | MILWAUKEE

Réf. : TTI542

**Vendu par** 1

**Très compacte, idéale en espaces restreints.**

Ultra compacte avec une longueur de seulement 145 mm, la perceuse à percussion M18 BRUSHLESS BLPDRC-422C garantit un accès aisé dans les espaces restreints tout en offrant des performances de premier ordre. Son moteur sans charbon performant et son mandrin tout en métal de 13 mm assurent un changement rapide et une rétention optimale des embouts.

Délivrant un couple maximal de 60,5 Nm, elle dispose d'une vitesse à vide atteignant 1700 tr/min et d'une cadence de frappe maximale de 25500 cps/min. Côté fiabilité, elle profite de la protection REDLINK et de la technologie de batterie REDLITHIUM qui préviennent les surcharges et surchauffes pour prolonger la durée de vie de l'ensemble.

Pratique au quotidien, elle est équipée d'un indicateur de charge, d'un éclairage LED, d'un clip de ceinture réversible en métal et fonctionne avec toutes les batteries du système M18. Ce modèle est livré en coffret avec une batterie M18 B4, une batterie M18 B2 et un chargeur M12-18 C.

Garantie 1 an + 2 ans supplémentaires sous condition d'enregistrement de la machine sur https://fr.milwaukeetool.eu/ dans les 30 jours suivant la date d'achat.

## POINTS FORTS

outil rétrocompatible avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.

Livré en coffret de transport avec 1 batterie M18 B4 - 1 batterie M18 B2 - 1 chargeur M12-18C - 1 clip de ceinture

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Perceuse à percussion sans fil |
| **Alimentation** | 18 V |
| **Batterie** | Li-Ion |
| **Couple** | 60 Nm |
| **ø perçage bois** | 52 mm |
| **ø perçage acier** | 12 mm |
| **ø perçage béton** | 16 mm |
| **Fréquence de frappe - 1** | 0 - 25500 coups/min |
| **Fréquence de frappe - 2** | N/A coups/min |
| **Fréquence de frappe - 3** | N/A coups/min |
| **Mandrin** | 13 mm - automatique |
| **Vitesse - 1** | 0 - 550 trs/min |
| **Vitesse - 2** | 0 - 1700 trs/min |
| **Vitesse - 3** | N/A trs/min |
| **Vitesse - 4** | N/A trs/min |
| **Poids** | 1,5 kg |
| **Type d'emballage** | Coffret |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Acier |
| **Matière secondaire** | Polymère (moyenne) |

www.setin.fr