



Perceuse magnétique universelle KBU 35 Q | FEIN



Réf. : FEI040

Page catalogue : 2341

Vendu par

1

Unité de perçage magnétique universelle 1 vitesse. Avec régulateur tachymétrique électronique pour une vitesse de rotation stable sur chantier.



La perceuse magnétique KBU 35 Q est une unité de perçage universelle à 1 vitesse dotée d'une grande course de levage de 260 mm, adaptée aux travaux d'usinage sur chantier et en atelier. Son moteur High Power Fein de 1100 W avec régulation tachymétrique garantit une vitesse de rotation stable et répond aux besoins des professionnels de la métallurgie.

Equipée du système d'emmanchement QuickIN, elle permet un changement de fraise rapide et sans outil. Polyvalente, elle est conçue pour le carottage jusqu'au diamètre 35 mm, le perçage au foret hélicoïdal de 16 mm, le taraudage jusqu'à M14, le chanfreinage de 31 mm et l'alesage de 16 mm. Affichage de la force magnétique, capteur de basculement et fonction de mémorisation pour enregistrer la dernière vitesse de rotation utilisée.

La base magnétique de 10 000 N garantit une excellente adhésion sur support ferreux. Livrée en coffret avec réservoir de lubrifiant, éjecteur, sangle de sécurité, grille de protection et crochet à copeaux.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, dans les 6 semaines suivant la date d'achat, sur www.my.fein.com.

POINTS FORTS

fonction Memory, enregistre la vitesse de rotation pour les perçages répétables. Interrupteur magnétique supplémentaire dans le support de perçage.

Livrée en coffret de transport avec 1 pompe manuelle à lubrifiant - 1 sangle d'amarrage - 1 crochet à copeaux - 1 grille de protection - 1 éjecteur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Unité de perçage magnétique
Alimentation	230 V
Niveau sonore	86,7 dBA
Puissance	1100 W
Cône morse	Non
Emmanchement	Quickin
Capacité fraise	35 x 50 mm
Capacité foret	16 mm
Force magnétique	10000 N
Capacité de taraudage	M14
Course de la broche	135 mm
Vitesse en charge	130 - 520 trs/min
Fonctions	Alesage Carottage Chanfreinage Taraudage
Poids	10,6 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique