Perceuse-visseuse à percussion sans fil ASB 18 | MAFELL

Réf. : MAF323 Page catalogue : 2483



Vendu par 1

Puissante et ergonomique, idéale pour les travaux de longue durée ou en hauteur.

Conçue pour les professionnels en atelier et sur les chantiers, la perceuse-visseuse à percussion sans fil ASB 18 associe puissance et ergonomie grâce au concept ErgoBalance qui optimise le centre de gravité et élimine la fatigue lors des travaux de longue durée. Elle intègre une puissante fonction de perçage à percussion pour la maçonnerie ainsi qu'une fonction impulsion activable d'un simple bouton pour libérer les vis bloquées.

Pour une sécurité maximale, la fonction anti-kickback coupe activement le moteur afin de protéger le poignet des torsions brusques. L'outil dispose de niveaux à bulle intégrés pour un contrôle parfait de l'angle horizontal et vertical, d'un système de changement rapide d'embouts et d'une poignée ovale garantissant une prise en main confortable. Elle est également équipée de LED à persistance rétinienne pour éclairer la zone de travail sans ombres, de porte-embouts magnétiques bilatéraux et fonctionne avec des batteries PowerTank robustes.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, dans les 4 semaines suivant la date d'achat, sur www.mafell-garantie.de.

POINTS FORTS

collier de serrage ø 43 mm adaptable à toutes les stations de perçage BST de Mafell. Batteries compatibles avec toutes les machines Mafell de la catégorie 18 V.

Livrée en coffret T-MAX avec 1 mandrin - 1 porte-embout - 1 clip ceinture - 1 poignée supplémentaire - 2 batteries 18 M Li-HD 4 Ah - 1 chargeur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Perceuse à percussion sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Couple	65/130 Nm
ø perçage bois	68 mm
ø perçage acier	13 mm
ø perçage béton	16 mm
Fréquence de frappe - 1	0 - 38000 coups/min
Fréquence de frappe - 2	N/A coups/min
Fréquence de frappe - 3	N/A coups/min
Mandrin	13 mm - automatique
Vitesse - 1	0 - 560 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1960 trs/min
Vitesse - 3	N/A trs/min
Vitesse - 4	N/A trs/min
Poids	1,9 kg
Type d'emballage	Coffret T-MAX

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Polymère (moyenne)

www.setin.fr