Perceuse-visseuse FlexiClick 18V EXSR18V-90FC | BOSCH EXPERT - Sans batteries

Réf. : BCH862 Page catalogue : N999

Vendu par 1

Le système FlexiClick 6-en-1 pour une adaptabilité maximale.

La perceuse-visseuse sans fil EXSR18V-90FC de BOSCH, issue du système PROFESSIONAL 18V, est l'outil ultime pour les artisans recherchant polyvalence et performance. Son moteur Brushless délivre un couple élevé de 65 Nm (dur) et 36 Nm (tendre), avec un régime maximal de 2.100 trs/min en 2e vitesse, assurant une progression rapide et efficace dans le bois, le métal et le béton.

La véritable force de cet outil réside dans son système FlexiClick 6-en-1, qui permet l'échange rapide d'adaptateurs de qualité supérieure. Cette souplesse d'utilisation permet de couvrir une large gamme d'applications de perçage et de vissage, réduisant ainsi le matériel à transporter sur site.

Une technologie d'avant-garde permet même de transformer cette perceuse-visseuse en un perforateur SDS plus grâce à l'adaptateur unique GFA 18-H.

L'outil possède 21 présélections de couple et offre une grande sécurité grâce aux fonctionnalités comme le KickBack Control et l'embrayage de précision (Precision Clutch). Avec un poids plume de seulement 0,92 kg sans batterie et une poignée en T5, la EXSR18V-90FC est prête à faire face à toutes les situations inattendues sur les chantiers professionnels.

Garantie 1 + 4 ans sous réserve d'enregistrement de la machine sous 30 jours sur https://www.bosch-professional.com/fr/fr/pro360/.

Format Sans batteries

Livrée en coffret L-BOXX avec 1 mandrin métallique GFA 18-M - 1 embout perforateur GFA 18-H avec poignée auxiliaire - 1 butée de profondeur

Compatible avec le système Bosch Professional 18 V et avec AMPShare, l'alliance batteries multimarques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Perceuse - visseuse sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion AMPShare
Ampérage	4 A
Couple	65 Nm
ø de vissage maxi.	12 mm
ø perçage bois	68 mm
ø perçage acier	13 mm
ø perçage béton	10 mm
Mandrin	13 mm - automatique
Vitesse - 1	0 - 630 trs/min
Vitesse - 2	0 - 2100 trs/min
Vitesse - 3	N/A trs/min
Vitesse - 4	N/A trs/min
Porte-outil	N/A ”
Poids	0,92 kg
Type d'emballage	Coffret L-BOXX

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Elastomère thermoplastique (TPE)

www.setin.fr