



Perceuse visseuse sans fil GSR 12V-15 FC | BOSCH



Réf. : FBC070

Page catalogue : 2475

Vendu par

1

24

Perceuse visseuse ultra compacte avec système d'adaptateurs amovibles FlexiClick pour une polyvalence maximale en zones d'accès difficiles.



La perceuse visseuse sans fil GSR 12V 15 FC dispose d'un système exclusif d'adaptateurs modulaires FlexiClick offrant cinq configurations différentes sur un même outil compact. Elle s'adapte instantanément à vos besoins grâce à son porte-embout magnétique intégré de 1/4 pouce, son porte-embout verrouillable, son mandrin de perçage automatique de 1 à 10 mm, ainsi que ses renvois d'angle et adaptateurs excentrés optionnels.

Alimentée par une batterie Lithium Ion de 12 V, elle délivre un couple maximal de 30 Nm sur vissages durs et 15 Nm sur vissages tendres pour couvrir efficacement la majorité des applications d'assemblage du quotidien. Son engrenage à deux vitesses offre une vitesse à vide allant de 0 à 400 trs/mn en première vitesse et jusqu'à 1 300 trs/mn en seconde vitesse, avec 20 positions de réglage du couple plus une position de perçage.

Pesant seulement 0,6 kg sans batterie, son gabarit ultra réduit garantit un confort de travail exceptionnel et une précision optimale dans les endroits très exigus ou lors des travaux en hauteur. Compatible avec l'ensemble des batteries et chargeurs du Professional 12V System et 10,8V, cet outil constitue une solution modulaire indispensables pour les agenceurs, électriciens et artisans du bâtiment.

Garantie de 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine sous 30 jours à partir de la date d'achat sur www.bosch-professional.com/pro360/.

POINTS FORTS

excellentes performances grâce au couple de 30 Nm.

Livree en coffret L-Boxx avec 1 mandrin GFA 12-B - 1 porte-embout GFA 12-X - 1 renvoi d'angle GFA 12-W- 1 porte-embout excentré - 2 batteries Li-Ion 12 V 2 Ah - 1 chargeur rapide GAL 12V-40

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Perceuse - visseuse sans fil
Alimentation	12 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	2 A
Couple	30 Nm
Ø de vissage maxi.	7 mm
Ø perçage bois	19 mm
Ø perçage acier	10 mm
Ø perçage béton	N/A mm
Mandrin	10 mm - automatique
Vitesse - 1	0 - 400 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1300 trs/min
Vitesse - 3	N/A trs/min
Vitesse - 4	N/A trs/min
Porte-outil	N/A "
Poids	0,6 kg
Type d'emballage	Coffret L-BOXX

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Acier