



Perfo-burineur SDS-PLUS XGT HR012GZ | MAKITA



Réf. : MAK607

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Un perfo-burineur compact et ultra-polyvalent de 3,3 J doté de technologies de pointe pour un perçage intensif sans vibration.



Le perfo-burineur HR012GZ s'intègre dans la plateforme haute performance XGT 40 V Max, offrant la puissance nécessaire pour les travaux de perçage et de burinage les plus exigeants. Avec une force de frappe de 3,3 Joules, cet outil est optimisé pour un diamètre de perçage dans le béton allant de 6 à 20 mm, tout en étant capable d'atteindre 28 mm en capacité maximale. Son moteur sans charbon (BL Motor) garantit une consommation d'énergie réduite et une longévité accrue pour une utilisation quotidienne intensive.

Ce modèle se distingue par l'intégration de technologies de sécurité et de confort avancées. La technologie AFT (Active Feedback sensing Technology) protège l'utilisateur en coupant instantanément le moteur si la rotation de la mèche est brusquement bloquée. Pour le confort de l'opérateur, le système anti-vibration AVT réduit drastiquement les transferts de vibrations vers les bras, permettant un travail prolongé sans fatigue excessive. De plus, sa conception intègre un mandrin à changement rapide, facilitant la transition entre les mèches SDS-PLUS et les forets classiques pour le bois ou le métal.

L'outil est également prêt pour la connectivité avec le système AWS (Auto-start Wireless System), permettant un démarrage automatique de l'aspirateur via Bluetooth pour un environnement de travail propre. Sa robustesse est assurée par la technologie XPT, qui renforce la protection contre l'eau et la poussière. Avec ses trois modes de fonctionnement (perçage, perforation et burinage), le HR012GZ est la solution polyvalente par excellence pour les professionnels du bâtiment.

Livré avec 1 mandrin autoserrant - 1 tube de graisse - 1 jauge de profondeur

Livré nu (sans chargeur ni batterie). Fonctionne sur batterie XGT 40 V.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Marteau perforateurs sans fil SDS+
Alimentation	40 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	8 A
Ø perçage bois	32 mm
Ø perçage brique	- mm
Ø perçage acier	13 mm
Ø perçage béton	28 mm
Cadence d'impact	0 - 5000 coups/min
Force de frappe	3,3 J
Vitesse de rotation fixe	0 - 1130 trs/min
Vitesse de rotation variable	- trs/min
Poids	4 kg
Type d'emballage	Boîte carton

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique