



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage BTP > Perforateur > Perforateur sans fil SDS-Max



Perforateur burineur SDS-Max 45 mm M18 FUEL ONE-KEY | MILWAUKEE

Réf. : TTI776

Page catalogue : N999

Vendu par

1



Le perfo-burineur M18 FHACO745 de la gamme Milwaukee FUEL redéfinit les standards de performance pour l'outillage sans fil sur les chantiers. Équipé d'un moteur sans balais POWERSTATE, cet outil délivre une énergie de frappe impressionnante de 15.2 J EPTA, permettant de percer jusqu'à 45 mm dans le béton avec une rapidité équivalente à celle d'un outil filaire. Sa conception robuste est spécifiquement adaptée aux travaux de gros oeuvre et de démolition.

La sécurité de l'utilisateur est au centre de sa conception grâce à la technologie AUTOSTOP. Ce système débraye instantanément l'outil en cas de blocage brusque du foret, évitant ainsi tout risque de rotation dangereuse. Pour un confort optimal lors des sessions prolongées, l'outil intègre le système anti-vibration AVS complété par une poignée latérale ergonomique qui réduit significativement la fatigue musculaire.

Polyvalent, il propose trois modes de fonctionnement : perforation, burinage seul et une position de burin réglable Variolock. La plateforme technologique ONE-KEY permet une gestion intelligente du parc machine via le cloud, offrant des fonctions de localisation et de verrouillage à distance. Compatible avec toutes les batteries de la gamme M18, ce perfo-burineur assure une autonomie et une productivité maximale pour les applications de fixation et de démolition légère.

Livré en coffret de transport avec 1 poignée latérale - 1 butée de profondeur

livré nu (sans chargeur ni batterie). Fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Marteau perforateurs sans fil SDS MAX
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	12 A
Ø perçage trépan béton	- mm
Ø perçage béton	45 mm
Cadence d'impact	0 - 2625 coups/min
Force de frappe	15,2 J
Vitesse de rotation fixe	- trs/min
Vitesse de rotation variable	0 - 347 trs/min
Poids	9,7 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

