



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage BTP > Perforateur > Perforateur sans fil SDS+



Perforateur SDS-Plus BLH-0 26 mm M18 Brushless | MILWAUKEE

Réf. : TTI781

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Un perforateur compact et puissant délivrant 2.3 J pour un perçage rapide et efficace dans le béton.



Le perforateur M18 BLH de Milwaukee est l'outil idéal pour les professionnels du bâtiment recherchant un compromis parfait entre puissance et maniabilité. Doté d'un moteur sans charbon (Brushless), il délivre une énergie de frappe de 2.3 J EPTA, permettant de réaliser des perçages rapides jusqu'à 26 mm dans le béton. Sa conception optimisée garantit une durabilité accrue et une performance constante pour toutes vos applications de fixation.

Polyvalent, ce perforateur propose quatre modes de fonctionnement pour s'adapter à chaque situation : la perforation, le perçage seul, le burinage léger et la position Variolock pour orienter le burin. Cette flexibilité en fait un outil indispensable pour les électriciens, plombiers et maçons. La sécurité est renforcée par un débrayage de sécurité qui protège l'utilisateur en cas de blocage brusque du foret.

Le confort d'utilisation est assuré par une poignée latérale ergonomique et un système anti-vibration qui réduit la fatigue lors des travaux intensifs. Ce modèle est compatible avec les extracteurs de poussière M18 CDEX pour garantir un environnement de travail propre et sain. Ce pack assure une excellente autonomie pour couvrir vos besoins sur le terrain.

Livré avec 1 poignée latérale - 1 jauge de profondeur

livré nu (sans chargeur ni batterie). Fonctionne avec toutes les batteries de la plateforme M18.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Marteau perforateurs sans fil SDS+
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	5 A
Ø perçage bois	26 mm
Ø perçage brique	- mm
Ø perçage acier	13 mm
Ø perçage béton	26 mm
Cadence d'impact	0 - 5100 coups/min
Force de frappe	2,3 J
Vitesse de rotation fixe	0 - 1400 trs/min
Vitesse de rotation variable	- trs/min
Poids	2,6 kg
Type d'emballage	Boîte carton

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique