



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage BTP > Perforateur > Perforateur sans fil SDS+

## Perforateur SDS-Plus GBH 18V-22 | BOSCH



Réf. : BCH606

Page catalogue : 2505

Vendu par

1

**Perforateur compact et léger à ergonomie optimisée pour les travaux de longue durée en hauteur. Idéal pour perçages de 6 à 10 mm.**



Ultra-compact et très maniable, il facilite les travaux en hauteur tout en réduisant l'effort et la fatigue musculaire. Réducteur de vibrations et système anti-blocage pour un confort de travail inégalé. Domaines d'application : pose de luminaires, détecteurs de fumée, installation de cuisines.

Garantie 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine sous 4 semaines à partir de la date d'achat sur [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty).

### POINTS FORTS

raccordable aux dispositifs d'aspiration clipsables GDE 18V-12 et GDE 18V-22 (ref. BCH 574) (non fournis).

Livré en boîte carton avec 1 butée de profondeur - 1 chiffon

Livré nu (sans chargeur ni batterie). Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V Bosch Professional, ainsi qu'avec l'alliance batteries multimarques AMPShare.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Catégorie</b>                    | Marteau perforateurs sans fil SDS+ |
| <b>Alimentation</b>                 | 18 V                               |
| <b>Batterie</b>                     | Li-Ion<br>AMPSHare                 |
| <b>Ampérage</b>                     | 4 A                                |
| <b>Ø perçage bois</b>               | 20 mm                              |
| <b>Ø perçage brique</b>             | - mm                               |
| <b>Ø perçage acier</b>              | 13 mm                              |
| <b>Ø perçage béton</b>              | 22 mm                              |
| <b>Cadence d'impact</b>             | 0 - 4675 coups/min                 |
| <b>Force de frappe</b>              | 1,9 J                              |
| <b>Vitesse de rotation fixe</b>     | - trs/min                          |
| <b>Vitesse de rotation variable</b> | 0 - 1050 trs/min                   |
| <b>Poids</b>                        | 2,3 kg                             |
| <b>Type d'emballage</b>             | Boîte carton                       |

