APPLIQUE MURALE TARAUDEE G1/2 A EQUIPER AVEC RACCORD DROIT G1/2

Réf. : PRE238 Page catalogue : 2865



Vendu par 1

**Concept modulaire et évolutif 100% en aluminium.
Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques. L'installation est pérenne et peut aisément évoluer.**

L'aluminium garantit d'excellentes prestations en matière de résistance mécanique, à la pression et aux chocs.
L'alliage d'aluminium utilisé, associé à une peinture époxy externe
et à un traitement intérieur, protège le tube contre les risques d'oxydation et de corrosion.
le « PPS Grip Concept », assure une parfaite liaison et une parfaite étanchéité.
Les débits sont optimisés grâce à une surface interne lisse,
un faible coefficient de frottement et un diamètre de passage maximum.
Installation équipée de raccords rapides ISI 06 (ø 6 mm, débit à 6 bars : 833 l/min, pression maxi. 12 bars).

Résistance aux chocs. Résistance à la corrosion. Tenue aux ultraviolets.

POINTS FORTS

s'installent facilement et rapidement pour une mise en pression immédiate.

1 applique murale
1 entrée taraudée G 1/2" - 1 sortie taraudée G 1/2"
Purge manuelle
A équiper avec 1 raccord droit mâle fileté G 1/2"