Pince à becs demi-ronds avec tranchant 200 mm VDE | KNIPEX

Réf. : KNI063 Page catalogue : 1633

Vendu par 1

Pince bec de cigogne isolée 1000V pour des travaux de prise et de coupe de haute précision sous tension.

La pince à becs demi-ronds KNIPEX, également connue sous le nom de pince bec de cigogne, est un outil de précision indispensable pour les installateurs électriques. Certifiée VDE et testée individuellement selon les normes IEC 60900 et DIN EN 60900, elle assure une sécurité totale pour les interventions sur des installations sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif.

Sa conception se distingue par des mâchoires longues et effilées, idéales pour la préhension et l'ajustage de composants dans des environnements extrêmement exigus. Les pointes de précision sont conçues pour être à la fois flexibles et hautement résistantes à la torsion, garantissant une longévité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive. Les surfaces de préhension sont striées pour assurer un maintien ferme et sécurisé de toutes les pièces.

Au-delà de sa capacité de préhension, cette pince intègre des tranchants de précision trempés par induction (dureté d'environ 61 HRC). Elle permet de sectionner efficacement différents types de fils : des fils d'acier mi-durs jusqu'à 3,2 mm de diamètre et des fils d'acier durs jusqu'à 2,2 mm. Forgée en acier électrique au vanadium et trempée à l'huile, elle bénéficie d'une finition chromée qui offre une protection supérieure contre la corrosion.

L'ergonomie est optimisée par des poignées isolées par gaines bi-matière, offrant un confort de prise en main et une réduction de la fatigue lors des travaux répétitifs. D'une longueur de 200 mm pour un poids équilibré de 206 g, cet outil fabriqué en Allemagne est la référence pour les professionnels exigeant le plus haut niveau de sécurité et de précision.

Longueur mm	200
Capacité mm	3,2
Longueur becs mm	73

INFORMATIONS RSE

Issue de matière recyclée

Matière principale	Acier
Matière secondaire	ABS

Fabriqué à partir de plus de 90% de matériaux secondaires