



Outillage à main > Serrage > Pince à becs > Pince à becs coudés

Pince à becs demi-ronds avec tranchant coudée 200 mm | KNIPEX



Réf. : KNI031

Page catalogue : 1633

Vendu par

1

6

Pince de précision à bec de cigogne avec pointes coudées à 40 degrés pour une préhension et une coupe optimales en accès difficile.



La pince à becs demi-ronds KNIPEX communément appelée pince bec de cigogne, est un outil de précision indispensable pour les travaux de montage et de maintenance. Sa caractéristique principale réside dans ses mâchoires longues et effilées, coudées à 40 degrés, qui offrent une visibilité et une accessibilité accrues dans les zones de travail encombrées ou profondes.

La technicité de cet outil repose sur des pointes de précision à la fois flexibles et extrêmement résistantes à la torsion. Cette capacité de déformation élastique permet de saisir et d'ajuster des composants avec une grande force sans risquer de casser l'outil. Les surfaces de préhension sont striées pour garantir un maintien ferme de toutes les pièces, même les plus petites.

Au-delà de la préhension, la pince intègre des fonctions de coupe performantes. Les tranchants, trempés par induction pour atteindre une dureté d'environ 61 HRC, sont conçus pour sectionner différents types de fils : le fil d'acier mi-dur jusqu'à 3,2 mm de diamètre et le fil dur jusqu'à 2,2 mm. Forgée en acier électrique au vanadium et trempée à l'huile, elle affiche une longévité exceptionnelle en milieu professionnel.

L'ergonomie n'est pas en reste avec une longueur de 200 mm qui offre un excellent bras de levier. Les poignées sont équipées de gaines bi-matière pour un confort optimal et une prise en main antidérapante. La finition noire atamentisée et la tête polie assurent une protection efficace contre la corrosion. C'est l'outil de référence pour les mécaniciens et électriciens cherchant polyvalence et robustesse.

Longueur mm 200

Capacité mm 3,2

Longueur becs mm 73

INFORMATIONS RSE

Issue de matière recyclée

Matière principale Acier

Matière secondaire ABS

Fabriquée à partir de plus de 90% de matériaux secondaires