



Outillage à main > Outil par métier > Outil d'électricien > Pince à becs isolée

## Pince à becs demi-ronds avec tranchant coudée 200 mm VDE | KNIPEX



Réf. : KNI064

Page catalogue : 1633

Vendu par

1

**Pince bec de cigogne isolée 1000V avec pointes coudées à 40° pour une accessibilité maximale en zone sous tension.**



La pince à becs demi-ronds KNIPEX est l'outil de référence pour les électriciens exigeant précision et sécurité dans les espaces restreints. Certifiée VDE et testée individuellement selon les normes IEC 60900 et DIN EN 60900, elle permet des interventions en toute sérénité sur des installations sous tension jusqu'à 1000 V (CA).

Sa particularité réside dans ses mâchoires demi-rondes, longues et effilées, coudées à 40°. Cette géométrie spécifique offre une visibilité parfaite et une excellente capacité de préhension derrière les obstacles ou dans les boîtiers encombrés. Les pointes de précision sont conçues pour être flexibles tout en supportant parfaitement la torsion, garantissant que l'outil ne se déforme pas lors de manipulations forcées. Les surfaces de préhension sont striées pour assurer un maintien ferme des câbles et composants.

En plus de ses capacités de préhension, la pince dispose de tranchants de précision trempés par induction (dureté d'environ 61 HRC). Elle est capable de sectionner des fils d'acier mi-durs jusqu'à 3,2 mm de diamètre et des fils d'acier durs jusqu'à 2,2 mm. Forcée en acier électrique au vanadium de haute qualité, elle bénéficie d'une finition chromée pour une protection optimale contre l'oxydation.

Ses poignées isolées par gaines bi-matière, offrent une prise en main confortable et sécurisée, essentielle pour les travaux répétitifs. D'une longueur de 200 mm pour un poids de 204 g, cet outil allie robustesse, portée et sécurité pour les professionnels du bâtiment et de l'industrie.

**Longueur mm** 200  
**Capacité mm** 3,2  
**Longueur becs mm** 73

### INFORMATIONS RSE

Issue de matière recyclée

**Matière principale** Acier

**Matière secondaire** ABS

Fabriquée à partir de plus de 90% de matériaux secondaires