



Outillage à main > Serrage > Pince multiprises > Pince multiprises Facom

Pince multiprises entrepassée à réglage automatique 250 mm | FACOM



Réf. : FAC658

Page catalogue : N999

Vendu par

1

30

Dotée d'un réglage automatique et d'un mécanisme à cliquet pour un serrage rapide et puissant.



Cette pince se distingue par son système d'ajustement intelligent qui s'adapte instantanément au diamètre de la pièce à serrer sans nécessiter de réglage manuel fastidieux.

L'outil intègre une mâchoire auto-serrante à réglage automatique bénéficiant d'une trempe secondaire de haute qualité. Ce traitement thermique de pointe assure une longue durée de vie des dents et développe une forte adhérence pour garantir une utilisation fiable, sans risque de glissement sur les tubes ou les écrous. Avec une capacité de mâchoires généreuse atteignant 60 mm, elle offre une grande polyvalence pour s'adapter à diverses applications de plomberie, de maintenance mécanique ou d'installation industrielle.

Côté mécanique, son mécanisme de verrouillage à cliquet intègre un système d'ouverture par poussée et de fermeture à cliquet ingénieux, optimisant la facilité d'utilisation dans les espaces réduits. Un bouton de verrouillage dédié sécurise la fermeture complète de l'outil pour un rangement à la fois simple et compact dans les caisses à outils. Sa structure est protégée par un revêtement chrome qui offre une résistance maximale à la corrosion, garantissant une meilleure longévité face aux agressions chimiques et à l'humidité.

La sécurité et le confort de l'opérateur sont au cœur de sa conception. Les poignées bi-matière réduisent le glissement et la fatigue musculaire, tout en offrant une manipulation confortable et un nettoyage facile après usage. De plus, son design intègre un système anti-pincement qui réduit le risque d'ampoule, améliorant le confort général lors des serrages en force.

Comme l'ensemble de la gamme professionnelle de la marque, cette pince bénéficie de la garantie à vie FACOM avec échange standard.

Longueur 250 mm

Capacité 60 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale Acier

Matière secondaire ABS