PIVOT LINTEAU RTS85 S/ARRET EN4

Réf. : DOR152 Page catalogue : 383



Vendu par 1

Frein en traverse, invisible et antivandalisme. Pour porte à double action, ou à simple action.
Force fixe selon modèle, conforme à la norme NF EN 1154 : 3 EN (porte de 950 mm de largeur) et 4 EN (porte de 1100 mm de largeur).
Sans arrêt en position d'ouverture.
Montage encastré en traverse haute de l'huisserie.
Pour profils d'acier ou d'aluminium et portes en verre.
Réversible pour porte à gauche ou à droite.
Freinage mécanique à l'ouverture.
Butée à l'ouverture intégrée avec amortisseur, à 130°, ce qui évite le risque d'endommagement de la porte et du cadre.
Le RTS 85 permet une fermeture en douceur de la porte.
Précision du point zéro pour les portes à double action.
Réglages hydrauliques à la fermeture, réglables par valves :
- vitesse de fermeture de 130° à 20°.
- à-coup final de 20° à 0°.
Circuit hydraulique thermoconstant de - 15° à + 40°, selon EN 1154.
Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.
Conformité accessibilité : résistance à l'ouverture.

Dorma RTS 85 pour portes acier - aluminium
Livré avec axe.
Force 4

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Ferme-porte
Poids de la porte maxi	110 kg
Type ferme-porte	Pour porte
Type de montage	Encastrable linteau
Technologie	Hydraulique