



Plaqueuse de chant HIT M + table BAT sans joint visible



Réf. : MAF320

Page catalogue : 2454

Vendu par

1



Utilise la technologie de collage par air chaud pour chants pré-encollés en mélaminé, PVC et bois jusqu'à 3 mm d'épaisseur et 65 mm de largeur. Rayon interne min. 22 mm. Temps de chauffe 30 s. L'entraînement du rouleau presseur de type SA, permet de réaliser des rayons extra courts à partir de 10 mm. La HIT-M facilite le placage de chants sur des plans inclinés jusqu'à 50° en application mobile et jusqu'à 55° sur la table d'usinage grâce au réglage angulaire pneumatique.

Tension nominale : 230 V
Consommation nominale : 3050 W
Hauteur de chant : 10 - 65 mm
plage d'inclinaison : 0 - 50°
Epaisseur de chant : 0,4 - 3,0 mm
Rayon interne min : 22 mm
Temps de chauffe : 30 s
Température : max 520° C
Avance en continue : 1 - 5,5m/min
Poids : 10,8 Kg
Dimensions : 220 x 160 x 360 mm
Pression d'air comprimé : 6 - 10 Bar

POINTS FORTS

Plaqueuse de chant utilisable en stationnaire ou à main levée. La température de travail est atteinte quelques secondes après la mise en route de l'équipement. Table équipée de roues pour faciliter le transport et la mobilité en atelier.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Plaqueuse de chants pré-encollé
Alimentation	230 V
Puissance	3050 W
Largeur du chant	65 mm
Vitesse d'avance	1 - 5,5 M/min
Température du travail - 1	520 °C
Poids	10,8 kg