



Plaqueuse de chants KA65-Set Conturo

FESTOOL

Réf. : FES650

Page catalogue : 2452

Vendu par

1

Un système de placage complet, propre et sécurisé pour une finition parfaite. Réalisation de chants droits, arrondis ou biseautés sur bois, mélamine ou plastique.



Machine ergonomique utilisable en version mobile pour les retouches sur chantier ou en stationnaire. Avec système d'encollage à cartouches breveté pour des chants esthétiques et résistants notamment pour les meubles de cuisine et salle de bain. Système de placage transversal avec plateau de guidage et poignées assurant une répartition optimale du poids et de la pression durant le travail avec vue dégagée sur la pièce. Rouleau de pression supplémentaire et guide de chant pour faciliter le placage sur les pièces de grande longueur (8 m) ou de petit rayon. L'affichage digital intuitif sur le dessus de la machine guide l'opérateur facilement durant les opérations. Temps de chauffe 8 mn. Livrée avec de nombreux accessoires de finition pour le fraisage, le lissage, le ponçage et le polissage, en coffret Systainer.

POINTS FORTS

colle polyuréthane thermofusible résistante à l'eau et à la chaleur, pas de cuisson, de coloration ou de perte de qualité de la colle. Dosage précis de la colle et fonte selon les besoins. Système de buse sans nettoyage. Faible échauffement du carter de la machine, sans risque de brûlure. Silencieuse 65 dB(A).

Livree avec 2 coffrets Systainer - 20 abrasifs - 1 cale de ponçage - 4 colles transparentes - 1 feutre de polissage - 1 feutre de polissage StickFix S800 - 1 magasin de stockage - 1 plaquette à racler - 1 plateau de guidage - 1 produit de polissage MPA5010 OR - 1 rouleau de pression supplémentaire - 1 semelle de protection anti-rayures avec 3 feutres

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Plaqueuse de chants bac à colle
Alimentation	230 V
Puissance	1200 W
Plage d'inclinaison	0 - 47 ° d'angle
Epaisseur maxi. du chant	3 mm
Largeur du chant	18 - 65 mm
Vitesse d'avance	2-4 M/min
Température du travail - 1	100 - 210 °C
Poids	8,2 kg