Poste à souder compact Fortis 270i C | Fronius

Réf. : FRO909 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Maîtrisez tous vos assemblages : performances de soudage stables et fiabilité industrielle dans un poste compact multi-procédés.

Le générateur de soudage Fortis 270 C de Fronius est la solution compacte et polyvalente conçue pour les professionnels à la recherche d'une performance fiable et stable sur un large éventail d'applications manuelles. Ce poste est nativement multi-procédés et gère le MIG/MAG, le TIG DC (avec amorçage par contact et fonction TAC) et le soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA), offrant une flexibilité maximale.

Avec un courant de soudage maximal de 270 A sur l'ensemble des procédés (MIG/MAG, TIG, MMA) , le Fortis 270 C assure une productivité élevée avec un facteur de marche de 40 % à 270 A à 40°C. Il est optimisé pour un diamètre de fil allant de 0,6 à 1,6 mm, et couvre une variété de matériaux dont l'acier, l'acier inoxydable (CrNi) et l'aluminium (AlMg, AlSi). Vous bénéficiez de jusqu'à 240 caractéristiques optimisées pour la construction métallique , disponibles via les packs Standard et Pulse.

L'appareil est livré avec la torche MTG 250i standard à refroidissement par gaz équipée de la fonction Up & Down (éclairage et réglage de puissance sur la poignée).

Conforme à l'Industrie 4.0, le Fortis 270 C intègre des fonctionnalités de connectivité avancées : le WLAN pour les mises à jour et la fonction SmartManager (documentation des données) , et le Bluetooth pour les commandes à distance sans fil et les casques de soudage compatibles.

L'option NFC est également disponible pour la gestion simplifiée des utilisateurs et le verrouillage de l'installation. Son interface utilisateur numérique claire et son assistant de paramètres de soudage intuitif réduisent les erreurs d'application et augmentent la qualité et l'efficacité de vos soudures. Avec un poids de seulement 36 kg pour la version compacte, ce générateur allie robustesse (boîtier en aluminium) et mobilité.

Livré avec 1 torche MTG 250i Up and Down standard ø 1 mm de 4,5 m - 1 câble de masse de 5 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	400 - triphasé V
Intensité de soudage	3-270 (MIG-MAG,TIG) 10-270 (MMA) A
Facteur de marche 30% (40°C)	270 A
Facteur de marche 60% (40°C)	250 A
Facteur de marche 100% (40°C)	210 A
Procédé	MIG-MAG MMA TIG
Diamètre électrodes	0,6 - 1,6 mm
Tension	71 V
Poids	36 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Aluminium

www.setin.fr