Poste à souder industriel Fortis 400i Dévidoir Séparé Pulse - Fronius

Réf. : FRO912 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Maîtrisez la haute performance : 400 A constants et arc pulsé précis pour la production industrielle en environnement difficile.

Le Fronius Fortis 400i W DV est la solution de soudage MIG/MAG haut de gamme, conçue pour l'intensité des environnements de production industrielle et les applications manuelles de grande envergure. Ce système se distingue par sa configuration en dévidoir séparé (DV), offrant une grande flexibilité opérationnelle pour les chantiers ou le soudage de pièces volumineuses.

Au cœur du système, le générateur délivre un courant maximal de 400 A. Grâce à son refroidissement par eau (W), il affiche un facteur de marche exceptionnel, délivrant 320 A à 100 % (à 40 °C), garantissant une performance ininterrompue pour les travaux les plus lourds.

Le Fortis 400i inclut les packs Standard et Pulse. Le mode Arc Pulsé est essentiel pour des soudures de qualité supérieure sur les métaux sensibles comme l'aluminium (AlMg, AlSi) et l'acier inoxydable (CrNi). Il minimise les projections, maîtrise le transfert de matière et permet une excellente qualité de cordon sur une large gamme d'épaisseurs.

La torche MTW 400i refroidie par eau est parfaitement adaptée à la puissance de la machine. Elle est équipée de la fonction Up and Down (éclairage et réglage de la puissance sur la poignée). Le dévidoir robuste gère avec précision les fils de 0,8 à 1,6 mm de diamètre. L'appareil est également multi-procédés (MIG/MAG) et peut être étendu avec les options TIG DC et MMA pour une polyvalence maximale. Compatible Industrie 4.0, il est équipé du WLAN et du Bluetooth pour la gestion des données (SmartManager) et une connectivité réseau complète.

Livré avec 1 torche MTW 400i Up and Down ø 1,0 mm de 4,5 m - 1 câble de masse de 4 m - 1 chariot TU Move 4

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	400 - triphasé V
Intensité de soudage	3 - 400 A
Facteur de marche 30% (40°C)	400 A
Facteur de marche 60% (40°C)	360 A
Facteur de marche 100% (40°C)	320 A
Procédé	MIG-MAG
Diamètre électrodes	0,8 - 1,6 mm
Tension	93 V
Poids	40 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Aluminium

www.setin.fr