



Poste à souder MMA Ignis 150 | FRONIUS



Réf. : FRO870

Page catalogue : 2677

Vendu par

1

12

Facteur de marche amélioré. Plage d'intensité agrandie. Interface simple et intuitive.



Le poste de soudage Ignis 150 de Fronius est une source de courant inverter monophasée de 230V conçue pour le soudage à l'arc, à l'électrode enrobée et TIG par contact. Pesant seulement 6,5 kg, cet appareil compact est idéal pour les travaux d'intervention sur chantier, de réparation en atelier ou en milieu agricole.

Son boîtier d'une grande robustesse, d'indice de protection IP23, intègre un filtre en acier inoxydable protégé contre la poussière et l'humidité. Grâce à la technologie Power Factor Correction PFC, il offre un rendement énergétique optimal et une grande stabilité d'arc, même avec des rallonges d'alimentation allant jusqu'à 100 mètres ou sur groupe électrogène.

L'Ignis 150 embarque des fonctions avancées pour faciliter l'amorçage et optimiser le cordon de soudure : HotStart pour les électrodes rutiles et cellulosiques, Soft-Start pour les électrodes basiques à faible intensité, Anti-Stick pour éviter le collage de l'électrode et le mode MMA Pulse. L'écran d'affichage à 7 segments et le bouton rotatif renforcent la simplicité de réglage, y compris avec des gants.

La technologie PFC (Correction de Facteur de Puissance) intégrée permet d'utiliser des lignes d'alimentation extrêmement longues pouvant atteindre 100 m. L'affichage de 7 segments à l'écran permet une lecture rapide des paramètres définis. Le système Anti-Stick coupe immédiatement la source de courant en cas de court-circuit ou d'adhérence de l'électrode. Evite que l'électrode s'enflamme. IP 23. Garantie 2 ans.

POINTS FORTS

fonction Soft-Start : garantit un arc électrique stable. Fonction HotStart : meilleur amorçage avec moins de projections. Mode ECO (Economie d'énergie).

Livré avec 1 câble pince de masse de 3 m - 1 câble pince porte-électrode de 4 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE	Oui
Catégorie	Poste MMA
Alimentation	230 - monophasé V
Intensité de soudage	10 - 150 A
Facteur de marche 40% (40°C)	150 A
Facteur de marche 60% (40°C)	110 A
Facteur de marche 100% (40°C)	90 A
Procédé	MMA MMA Pulsé Pointage TAC TIG Pulsé
Fonction soudage	Hot Start Soft-Start Anti-Stick Mode Eco
Garantie	3 ans
Diamètre électrodes	N/A mm
Rendement	88%
Dimensions	365 x 130 x 285 mm mm
Tension	96 V
Poids	6,5 kg
Norme	IP23

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier inoxydable
Matière secondaire	Plastique