Poste à souder MMA TIG Inverter PROGYS 220E FV CEL | GYS

Réf. : GYS004 Page catalogue : 2680



Vendu par 1 18

Générateur de soudage Inverter polyvalent MMA et TIG DC pour travaux intensifs et soudures techniques sur tous types d'électrodes.

Capable de souder en MMA et TIG DC avec amorçage Lift, le PROGYS 220E délivre un courant de soudage allant de 5 à 220 A. Sa dynamique d'amorçage assure une grande fiabilité sur toutes les positions de soudage, en montant comme en descendant. Il accepte tous les types d'électrodes jusqu'au diamètre 5 mm, incluant les enrobées rutiles, basiques, inox, fonte, aluminium et cellulosiques.

Ce poste intègre les modes MMA Pulsé et TIG Pulsé, ce dernier permettant l'assemblage de tôles fines dès 0,3 mm tout en limitant l'apport calorifique. Il dispose des aides au soudage Hot Start et Arc Force réglables, ainsi que du système Antisticking contre le collage. Sa mémorisation de 10 programmes par procédé garantit une répétabilité parfaite des paramètres d'un chantier à l'autre.

Conçu pour les environnements de travail industriels et extérieurs, le PROGYS 220E FV CEL est doté de la technologie FV qui stabilise l'arc électrique face aux variations de tension entre 85 et 265 V. La technologie PFC autorise l'utilisation de rallonges d'alimentation jusqu'à 100 mètres de longueur.

Compatible avec un groupe électrogene de 10 kW, il est protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V grâce au dispositif PROTEC 400. La carrosserie renforcée, les patins antichocs et la protection IP23 garantissent une excellente résistance aux conditions difficiles. La sécurité de l'opérateur est assurée par le système VRD d'abaissement de la tension à vide et par un clavier verrouillable.

POINTS FORTS

polyvalence MMA et TIG avec amorçage ultra fiable sur toutes électrodes.

Poste Progys 220E FV CEL livré nu sans accessoires

Pince de masse BIN 271, pince porte électrode BIN 274.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Poste MMA
Alimentation	110 230 - monophasé PFC V
Intensité de soudage	5 - 220 A
Facteur de marche 40% (40°C)	N/A A
Facteur de marche 60% (40°C)	175 A
Facteur de marche 100% (40°C)	145 A
Procédé	MMA MMA Pulsé TIG DC TIG Pulsé
Fonction soudage	Hot Start Arc Force Anti-Stick
Garantie	2 ans
Diamètre électrodes	1,6 - 5 mm
Rendement	N/A
Dimensions	400 x 340 x 210 mm
Tension	78 V
Poids	12 kg
Norme	IP23

www.setin.fr