



Poste à souder MMA / TIG sur batterie Accupocket 150 | FRONIUS



Réf. : FRO817

Page catalogue : 2678

Vendu par

1

8

AccuBoost améliore l'amorçage, la stabilité et la dynamique de l'arc.



Le poste de soudage Accupocket 150 de Fronius révolutionne les travaux d'intervention en offrant une liberté de mouvement totale sans câble secteur. Grâce à sa batterie haute performance LiFePO4 de 396 Wh intégrée et à la technologie AccuBoost, cet appareil délivre une intensité de soudage allant jusqu'à 140 A en MMA et 150 A en TIG DC.

Ne pesant que 11 kg batterie incluse, il permet de souder jusqu'à 18 électrodes de 2,5 mm ou 6 électrodes de 3,25 mm sur une seule charge complète. Polyvalent et conçu pour les conditions extrêmes, l'Accupocket 150 propose un fonctionnement sur batterie, sur groupe électrogène compact dès 2 kVA, ou en mode hybride permettant de charger et souder en même temps.

Il embarque les fonctions HotStart, SoftStart pour les électrodes basiques, une régulation continue de la dynamique, ainsi que les fonctions TIG, TAC et TIG Comfort Stop. Son boîtier ultra-robuste de norme IP23 avec filtre à poussières et pieds en plastique surélevés garantit une sécurité maximale, y compris dans les zones à fort risque électrique.

POINTS FORTS

le mode batterie autorise les réparations sur site sans raccordement au réseau électrique ou sur zone représentant un danger électrique (cuves, conteneurs, navires). Charge rapide à 80 % en 30 min.

Le mode hybride permet la charge et le soudage simultanés. La réserve de puissance de la batterie garantit la constance de l'arc électrique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE	Oui
Catégorie	Poste MMA
Alimentation	54 V
Intensité de soudage	10 - 140 A
Facteur de marche 40% (40°C)	100 A
Facteur de marche 60% (40°C)	N/A A
Facteur de marche 100% (40°C)	40 A
Procédé	EE TIG DC Pointage TAC
Fonction soudage	Hot Start Soft-Start
Diamètre électrodes	2,5 - 3,25 mm
Dimensions	160 x 435 x 310 mm
Tension	90 V
Poids	11 kg
Norme	IP23

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique