



Poste à souder multifonction portable RallyMIG 161i | MIGATRONIC

MIGATRONIC

Réf. : MIG046

Page catalogue : 2721

Vendu par

1

6

Une machine monophasée intelligente et portable combinant les procédés MIG, MMA et TIG pour une polyvalence totale sur tous vos chantiers. Garantie 2 ans.



Le RallyMIG 161i de Migatronic est l'incarnation de la machine de soudage tout-en-un, conçue pour les professionnels à la recherche de mobilité et de performance. Ce générateur monophasé de 230 V intègre la technologie de correction du facteur de puissance (PFC), permettant une utilisation optimale sur groupes électrogènes ou avec de longs câbles d'alimentation sans perte de puissance.

Véritable concentré d'intelligence, il propose un soudage MIG synergique simplifié : il vous suffit de sélectionner le procédé sur le panneau numérique et d'indiquer le couple fil/gaz pour que la machine règle automatiquement les paramètres optimaux. Au-delà du MIG, le RallyMIG 161i excelle en mode MMA (électrode enrobée) jusqu'à des diamètres de 3,2 mm grâce aux fonctions Hotstart et Arc Force intégrées.

Il permet également de réaliser des opérations de soudage TIG simples avec amorçage par contact. Sa conception évolutive inclut un lecteur de carte SD pour charger les dernières mises à jour de programmes Migatronic et une fonction d'inversion de polarité pour souder avec des fils fourrés sans gaz. Équipé d'une torche MIG dotée d'un col de cygne flexible à 360°, ce poste de seulement 13 kg est l'allié idéal pour les véhicules de service, les ateliers de maintenance et les interventions sur site.

POINTS FORTS

La fonction de soudage MIG synergique permet de régler les paramètres à partir d'un bouton de commande unique.

Consommables torche MB15

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	230 - monophasé V
Intensité de soudage	20 - 160 A
Facteur de marche 30% (40°C)	160 A
Facteur de marche 60% (40°C)	145 A
Facteur de marche 100% (40°C)	135 A
Procédé	MIG-MAG MMA TIG
Diamètre électrodes	0,6 - 1,0 mm
Tension	90 V
Poids	16 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

