



Poste a souder TIG MMA Artis 170EF | FRONIUS



Réf. : FRO896

Page catalogue : 2694



Vendu par

1

9

Technologie onduleur et mode pulsé avec fonction veille pour des économies d'énergie. Compatible groupe électrogène.

Le poste a souder Artis 170EF de Fronius est une source de courant monophasée compacte conçue pour le soudage TIG et MMA. D'un poids inférieur à 10 kg cet onduleur portable délivre une intensité maximale de 170 A avec un facteur de marche de 40%. Il s'adapte parfaitement aux contraintes du chantier et de l'atelier grâce à sa structure solide son filtre à poussière intégré et son boîtier haute résistance.

La technologie à intelligence résonante numérique assure un arc électrique extrêmement stable compensant efficacement les variations du réseau électrique. La correction du facteur de puissance PFC autorise une absorption de courant sinusoïdale autorisant l'usage de rallonges longues et une excellente compatibilité avec les groupes électrogènes.

En mode TIG l'appareil intègre l'amorçage haute fréquence la fonction TAC pour un pointage rapide le soudage pulse de 1 Hz à 990 Hz adapte aux toiles fines et l'affichage PTD. Le raccordement universel TMC simplifie la connexion des torches de soudage avancées. Pour le soudage à l'électrode enrobée l'Artis 170EF dispose des fonctions HotStart Anti Stick et Dynamic assurant une amorce sans collage y compris pour les électrodes cellulosiques.

Son interface utilisateur ergonomique comporte un bouton rotatif poussoir et un affichage rétroéclairé pour un réglage rapide des paramètres de la courbe de fonctionnement. Économe en énergie et certifié IP23 l'Artis 170EF répond aux besoins des soudeurs chevronnés.

Garantie 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine sur <https://warranty.fronius.com/fr>.

POINTS FORTS

Le mode pulse à l'électrode optimise le soudage montant et les cordons visibles. Onduleur fiable avec protection contre les surtensions jusqu'à 400 V.

Le pack contient 1 poste TIG Artis 170EF - 1 torche THP 180 de 4 m - 1 corps de torche TTB 220P - 1 câble de masse de 3 m - 1 Tool Case 85 l - gants TIG Highend taille 10

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	230 V
Intensité de soudage	3 - 170 A
Facteur de marche 30% (40°C)	170 A
Facteur de marche 60% (40°C)	155 A
Facteur de marche 100% (40°C)	140 A
Procédé	TIG Pulsé MMA
Tension	97 V
Poids	9,8 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Composants électroniques

