



Poste à souder TIG PI 250 DC - MIGATRONIC

MIGATRONIC

Réf. : MIG012

Page catalogue : 2692

Vendu par

1

2

Choisissez le refroidissement par air pour une utilisation modérée, la réparation, l'entretien et l'assemblage. Optez pour le refroidissement par eau pour un usage intensif dans des ateliers à forte activité. Choisissez AC/DC si vous avez besoin de souder de l'aluminium.



Amorçage haute fréquence et fonction Pulsé intégrée.
Fonction pulse qui permet de modifier les temps de pause du courant pulsé.
Fonction double pulsation permettant de modifier la fréquence de pulsation.
Paramètres et pulsations automatiques Synergy PLUS™.
10 programmes pour chaque procédé MMA - Tig DC.
Courant Idle/extra : le courant de soudage peut être abaissé ou augmenté par impulsion gachette (4 temps) pendant la soudure. Le courant accru donne une fusion meilleure et plus rapide.

Garantie totale 3 ans + 2 ans sur l'onduleur si inscription sur le site Migatronic.

POINTS FORTS

le TIG-A-Tack est un procédé semi-automatique permettant de réaliser des fixations extrêmement petites et précises dans l'acier inoxydable austénitique, les rendant invisibles dans la soudure finale.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	400 - triphasé V
Intensité de soudage	5 - 250 A
Facteur de marche 60% (40°C)	200 A
Facteur de marche 100% (40°C)	170 A
Procédé	TIG DC MMA
Tension	95 V
Poids	23 kg