



Poste a souder TIG / MMA CenTIG 200 AC/DC | MIGATRONIC - Centig AC/DC + torche

MIGATRONIC

Réf. : MIG160

Page catalogue : 2692

Vendu par

1

3

Nouvelle gamme de postes de soudage TIG monophasés : performances inégalées à 200 A. Conçue pour les soudeurs TIG professionnels très actifs, le CenTIG combine puissance et mobilité dans un ensemble exceptionnellement léger.



Le poste de soudage CenTIG 200 AC/DC à allumage haute fréquence convient pour le soudage TIG de précision en continu, de l'aluminium et du titane. Alimenté en monophasé 230 V, cet appareil exceptionnellement léger de 13,6 kg offre des performances inégalées avec un facteur de marche exceptionnel de 100 % à 200 A (à 40 °C).

Conçu pour fonctionner en continu sans temps d'arrêt pour surchauffe, il est capable de souder des plaques jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Adaptable aussi bien pour la réparation sur site que pour la production intensive en atelier, le CenTIG 200 AC/DC prend en charge le soudage TIG (5 à 200 A) et MMA (10 à 140 A) avec des électrodes de 1,0 à 3,2 mm.

Il dispose d'une fréquence AC réglable de 25 à 300 Hz pour un contrôle parfait de l'arc sur l'aluminium et d'une compatibilité de refroidissement par air ou par eau. Son interface numérique intuitive dotée d'un écran LED cristallin avec couvercle de protection antichoc et d'une molette cliquable garantit des réglages précis et fluides au quotidien.

POINTS FORTS

utilisable pour une grande variété d'applications.

Type Centig AC/DC + torche

Poste Centig 200 AC/DC livré avec 1 torche TIG Ergo 201 de 4 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	230 - monophasé V
Intensité de soudage	5 - 200 A
Facteur de marche 30% (40°C)	200 A
Facteur de marche 60% (40°C)	200 A
Facteur de marche 100% (40°C)	200 A
Procédé	TIG AC/DC MMA
Diamètre électrodes	1,0 - 3,2 mm
Tension	18 V
Poids	13,6 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

