# Poste de soudage TIG Artis 300 DC W | FRONIUS

Réf. : FRO920 Page catalogue : N999




**Vendu par** 1

**Poste de soudage TIG DC triphasé à refroidissement par eau performant et intuitif pour les assemblages de haute précision.**

Le poste de soudage Artis 300 DC à refroidissement par eau est un équipement professionnel conçu pour les travaux d'assemblage exigeants. Fonctionnant sur une large plage de tension de secteur de 180 V à 633 V avec une tolérance de 10 %, il garantit une excellente stabilité d'arc même sur groupe électrogène ou sur réseau instable.

Sa puissance nominale offre un facteur de marche de 40 % à intensité maximale, assurant une productivité soutenue sur les chantiers ou en atelier. L'appareil dispose d'un amorçage haute fréquence haute précision et d'un multiconnecteur TIG universel. Son bloc de commande adapté simplifie les réglages à distance de la machine. L'interface utilisateur rétroéclairée rend l'utilisation simple et intuitive : sélection rapide des modes, touche favoris pour enregistrer vos configurations paramétrées et accès direct aux réglages avancés. Côté fonctionnalités, il dispose des modes TAC pour le pointage rapide, TIG pulsé et MMA pulsé.

Les fonctions Anti stick, HotStart et SoftStart sécurisent l'amorçage et le traitement des électrodes. Pour garantir une grande longévité, un filtre à poussière réutilisable protège les composants à l'intérieur de la machine. Enfin, le mode veille réduit la consommation d'énergie lors des phases d'inactivité.

Poste Artis livré avec 1 pince de masse de 4 m et 1 torche TIG de 8 m - 1 boîte de pièces d'usure

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Poste TIG |
| **Alimentation** | 400 - triphasé V |
| **Intensité de soudage** | 300 A A |
| **Facteur de marche 30% (40°C)** | N/A A |
| **Facteur de marche 40% (40°C)** | 300 A (TIG) - 250 (EE) A |
| **Facteur de marche 60% (40°C)** | 260 A (TIG) - 220 A (EE) A |
| **Facteur de marche 100% (40°C)** | 210 A (TIG) - 180 A (EE) A |
| **Procédé** | Pointage TAC<br>TIG Pulsé<br>MMA Pulsé<br>TIG DC |
| **Fonction soudage** | Hot Start<br>Soft-Start<br>Anti-Stick |
| **Garantie** | 3 ans |
| **Diamètre électrodes** | N/A mm |
| **Rendement** | NC |
| **Dimensions** | 558 x 210 x 369 mm |
| **Tension à vide** | 101 V |
| **Mode de refroidissement** | Eau |
| **Poids** | 26,2 kg |
| **Norme** | IP23 |
| **Compatibilité groupe électrogène** | O |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Acier |
| **Matière secondaire** | Plastique thermodur |