



Poste iWave 230i DC avec torche - FRONIUS - Refroidissement par air

Réf. : FRO898

Page catalogue : 2695

Vendu par

1

6



Le poste à souder iWave 230i DC de Fronius est une source de courant TIG et MMA haute performance. Conçue pour répondre aux besoins industriels, cette plateforme monophasée délivre une intensité maximale de 230 A. Proposée en version refroidissement gaz ou eau, elle garantit un apport d'énergie totalement maîtrisé et un arc électrique d'une stabilité remarquable. Grâce à la fonction CycleTIG, le contrôle du bain de fusion devient parfait, facilitant le soudage des tôles fines et échantillons sensibles. La technologie d'amorçage intelligente RPI auto réduit le temps de retard à l'amorçage jusqu'à 71 pour cent, assurant des démarrages instantanés et répétitifs sans réglage manuel. L'interface utilisateur s'appuie sur un écran couleur de 4,3 pouces multilingue avec une navigation dynamique. Tous les paramètres essentiels sont accessibles au premier niveau du menu. Les fonctionnalités avancées incluent le pointage rapide, le post débit de gaz automatique, ainsi qu'un mode pour électrodes cellulósiques. Conçu pour l'Industrie 4.0, l'iWave 230i intègre en série les connectivités Bluetooth, WLAN et NFC pour la gestion des autorisations d'accès et le transfert de données. L'enregistrement des données de soudage via WeldCube Light permet un suivi rigoureux de la qualité d'assemblage. Robuste et évolutif, cet onduleur TIG DC assure une productivité maximale pour l'atelier et le chantier.

POINTS FORTS

connectivité Bluetooth (connexion de casques de soudage Bluetooth), NFC (verrouillage/déverrouillage du poste à distance), Wlan (mise à jour logiciels).

Type Refroidissement par air

Livré avec 1 faisceau torche air THP 220 de 4 m - 1 corps de torche TTB 220P - 1 câble de masse de 4 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	230 - monophasé V
Intensité de soudage	3 - 230 A
Facteur de marche 40% (40°C)	230 A
Facteur de marche 60% (40°C)	205 A
Facteur de marche 100% (40°C)	170 A
Procédé	TIG DC MMA
Tension	97 V
Poids	16,4 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

