Poste iWave 230i DC avec torche - FRONIUS - Refroidissement par eau

Réf. : FRO899 Page catalogue : 2695

Vendu par 1 6

Le poste a souder iWave 230i DC de Fronius est une source de courant TIG et MMA haute performance. Concue pour repondre aux besoins industriels, cette plateforme monophasee delivre une intensite maximale de 230 A. Proposee en version refroidissement gaz ou eau, elle garantit un apport d energie totalement maîtrise et un arc electrique d une stabilite remarquable. Grace a la fonction CycleTIG, le controle du bain de fusion devient parfait, facilitant le soudage des toles fines et echantillons sensibles. La technologie d amorcage intelligente RPI auto reduit le temps de retard a l amorcage jusqu a 71 pour cent, assurant des demarrages instantanes et repetitifs sans reglage manuel. L interface utilisateur s appuie sur un ecran couleur de 4.3 pouces multilingue avec une navigation dynamique. Tous les parametres essentiels sont accessibles au premier niveau du menu. Les fonctionnalites avancees incluent le pointage rapide, le post debit de gaz automatique, ainsi qu un mode pour electrodes cellulosiques. Concu pour l Industrie 4.0, l iWave 230i intègre en serie les connectivites Bluetooth, WLAN et NFC pour la gestion des autorisations d acces et le transfert de donnees. L enregistrement des donnees de soudage via WeldCube Light permet un suivi rigoureux de la qualite d assemblage. Robuste et evolutif, cet onduleur TIG DC assure une productivite maximale pour l atelier et le chantier.

POINTS FORTS

connectivité Bluetooth (connexion de casques de soudage Bluetooth), NFC (verrouillage/déverrouillage du poste à distance), Wlan (mise à jour logiciels).

Type Refroidissement par eau

Livré avec 1 faisceau torche eau THP 300 de 4 m - 1 corps de torche TTB 300P - 1 câble de masse de 4 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	230 - monophasé V
Intensité de soudage	3 - 230 A
Facteur de marche 40% (40°C)	230 A
Facteur de marche 60% (40°C)	205 A
Facteur de marche 100% (40°C)	170 A
Procédé	TIG DC MMA
Tension	97 V
Poids	16,4 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

www.setin.fr