Poste Multipearl 211-4

Réf. : GYS014 Page catalogue : 2735



Vendu par	1	4

3 en 1, le MULTIPEARL 211-4, est un générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG, TIG DC et MMA avec une grande précision.

Bénéficie de 9 synergies de soudage pour faciliter la mise en oeuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les positions. Polyvalent, mais aussi doté d'une alimentation monophasée à technologie PFC/FV, il représente le parfait allié en atelier.

Procédés MIG-MAG :
Moteur 2 galets : bobines de ø 100 et ø 200 mm.
Réglable en manuel ou en synergique.
Peut souder des tôles de 0,6 à 6 mm d'épaisseur.
Equipé d'origine avec galet ø 0,6 / 0,8 mm.

Procédés TIG :
Soudage en TIG DC et amorçage en TIG Lift grâce à la torche TIG à connecteur EURO.

Procédés MMA :
Soude différents types d'électrodes enrobées jusqu'au ø 5 mm (rutile, basique, inox, acier, fonte).
Hot Start réglable : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal.
Anti-sticking réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce.

Connectique 1/4 de tour ø 9 mm.
Compatible groupe électrogène 7,5 kW.

Livré avec 1 câble de masse 2,5 m - 1 torche MIG 25, 3 m équipé ø 0,8 mm - 1 porte électrode 2 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Poste à souder
Alimentation	230 - monophasé 110 V
Intensité de soudage	20 - 200A (230V) 20-130/160A (110V) A
Facteur de marche 60% (40°C)	130 A
Procédé	MIG-MAG TIG DC MMA
Tension	70 V
Poids	27 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

www.setin.fr

Groupe SETIN