



Poste multiprocédés Transsteel 4000 pulsé eau | FRONIUS

Réf. : FRO820

Page catalogue : 2728

Vendu par

1

2

Poste de soudage multiprocédés triphasé 400 A refroidi eau pour le soudage industriel intensif MIG MAG pulsé et MMA.



Le poste de soudage multiprocédés TransSteel 4000 convient pour les opérations de soudage les plus complexes. Fonctionnant sur un réseau triphasé 400 V, ce générateur délivre une puissance maximale de 400 A pour des applications en MIG MAG courant lisse ou pulsé, ainsi qu'en soudage à l'électrode enrobée MMA.

Le FK 5000 intégré assure un refroidissement optimal des consommables lors des cycles de travail intensifs à fort facteur de marche. Livré complet avec un dévidoir séparé à 4 galets entraînant parfaitement les fils d'acier de 0.9 mm et 1.0 mm, le système accepte les bobines de diamètre 300 mm. Le faisceau de liaison de 8 mètres offre une grande liberté de mouvement pour le travail en atelier et sur chantier.

La torche MTW 400i de 4.5 mètres est dotée d'un éclairage LED intégré et de la technologie Up Down permettant d'ajuster l'intensité de soudage directement depuis la poignée. L'interface de commande propose un affichage intuitif avec accès rapide aux paramètres principaux et la possibilité de sauvegarder jusqu'à 5 mémoires de travail pour maximiser la productivité. L'ensemble est monté sur un chariot de transport TU Car 4 Pro garantissant une mobilité fluide et sécurisée du poste et de sa bouteille de gaz.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement sur <https://www.fronius.com>

Livré avec 1 dévidoir 4 galets 0,9-1.0 mm - 1 torche MTW 400i de 4,5 m LED - 1 kit basic FE 1,0 - 1 câble de masse de 4 m - 1 kit connexion eau - 1 refroidisseur FK 5000 - 1 kit contrôle de débit - 1 faisceau de liaison eau 8 m - 1 chariot TU Car 4 Pro

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	380 - 460 V
Intensité de soudage	10 - 400 A
Facteur de marche 40% (40°C)	400 A
Facteur de marche 60% (40°C)	370 A
Facteur de marche 100% (40°C)	340 A
Procédé	MIG Pulsé MIG-MAG MMA
Tension	65 V
Poids	32,5 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique



www.setin.fr