



Poste multiprocédés TransSteel 5000 pulsé eau | FRONIUS



Réf. : FRO821

Page catalogue : 2728

Vendu par

1

2

Poste triphasé de 500 A refroidi par eau pour le soudage MIG MAG pulsé haute performance et le soudage MMA.



Le poste de soudage TransSteel 5000 Pulsé eau est une solution industrielle destinée aux applications de soudage intensives sur chantier ou en atelier. Alimenté en triphasé 400 V, cet Inverter délivre une puissance maximale de 500 A pour répondre aux exigences des professionnels les plus rigoureux. Son système de refroidissement par liquide FK 5000 intégré garantit une dissipation thermique efficace lors d'utilisations prolongées à fort facteur de marche.

Le pack inclut un dévidoir séparé VR 5000 à 4 galets optimisé pour les bobines de diamètre 300 mm et équipé de galets pour fil acier 1,2 mm. Le faisceau de liaison liquide de 8 mètres assure une liberté de manoeuvre maximale autour de la zone de travail. La torche MTW 500i de 4,5 mètres offre une ergonomie avancée avec son éclairage LED intégré et sa commande Up Down pour un ajustement rapide du courant directement en main.

L'interface utilisateur se distingue par sa navigation intuitive et la présence de 5 configurations mémorisables pour sauvegarder les réglages de soudage fréquents. L'ensemble repose sur un chariot de transport solide TU Car 4 Pro facilite l'acheminement de la station. Certifié IP 23, ce générateur multiprocédés prend en charge le MIG MAG courant lisse, le MIG MAG pulsé et le soudage à l'électrode.

Livré avec 1 refroidisseur eau FK 5000 avec kit thermo sensor - 1 kit galets dévidoir $\varnothing$ 1,2 mm - 1 chariot TU car 4 Pro - 1 faisceau de liaison 8 m - 1 torche MTW 500i LED 4,5 m - 1 câble de masse 4 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	380 - 460 V
Intensité de soudage	10 - 500 A
Facteur de marche 40% (40°C)	500 A
Facteur de marche 60% (40°C)	420 A
Facteur de marche 100% (40°C)	360 A
Procédé	MIG-MAG MIG Pulsé MMA
Tension	65 V
Poids	32,3 kg



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

