



# Poste Sigma Core 400S eau DV | MIGATRONIC

**MIGATRONIC**

Réf. : MIG157

Page catalogue : 2724

Vendu par

1

2

**Une machine à souder MIG/MAG simple adaptée pour la construction métallique légère et lourde. Avec fonctions de soudage de base.**



Conçu pour les applications d'ingénierie et de chaudronnerie légère à lourde, le poste à souder MIG MAG Sigma Core 400S intègre un dévidoir séparé MWF 32 pour bobines diamètre 300 mm ainsi qu'une torche refroidie par eau ML 450 avec col de cygne rotatif à 90° (longueur 4 mètres). Le refroidissement liquide garantit un confort de travail maximal et une excellente gestion de la température lors des sessions de soudage prolongées à haute intensité sur structures en acier, préfabrifications, tôles épaisses en acier doux, acier inoxydable, aluminium.

L'interface graphique claire simplifie la configuration des paramètres fondamentaux de soudage. La séparation entre le dévidoir et la source électrique offre une grande liberté de mouvement sur site ou en atelier. Cet équipement consomme moins d'énergie tout en optimisant la stabilité de l'arc sur l'acier, l'inox et l'aluminium. La mise à jour par carte SD assure une évolutivité constante.

Garantie totale 3 ans + 2 ans sous réserve d'enregistrement de la machine sur [www.migatron.com/warranty](http://www.migatron.com/warranty) dans les 30 jours suivant la date d'achat.

Livré avec 1 torche ML 450 eau  $\varnothing$  1,2 mm 4 m - 1 faisceau de liaison 10 m - 1 dévidoir MWF-32

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Catégorie</b>                     | Poste à souder   |
| <b>Alimentation</b>                  | 400 - triphasé V |
| <b>Intensité de soudage</b>          | 15 - 400 A       |
| <b>Facteur de marche 60% (40°C)</b>  | 370 A            |
| <b>Facteur de marche 100% (40°C)</b> | 300 A            |
| <b>Procédé</b>                       | MIG-MAG          |
| <b>Tension</b>                       | 70 V             |
| <b>Poids</b>                         | 35 kg            |

## INFORMATIONS RSE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Matière principale</b> | Acier     |
| <b>Matière secondaire</b> | Plastique |