Poste Sigma One 400 pulsé | MIGATRONIC

Réf. : MIG148 Page catalogue : 2723

Vendu par 1



Le processus Pulse vous permet d'obtenir un meilleur contrôle de l'arc par rapport au soudage CC ordinaire, le faible apport de chaleur et le soudage sans éclaboussures rendent le procédé Pulse idéal pour l'acier inoxydable et l'aluminium.

Le poste à souder Sigma One 400 Pulse est une installation de soudage MIG MAG conçue pour les cadences soutenues de l'industrie sidérurgique lourde. Cet ensemble est fourni complet avec un refroidisseur d'eau MCU 1300, un chariot de transport solide ainsi qu'une torche ergonomique Twist de 3 mètres.

Cet onduleur triphasé délivre une plage de courant s'étendant jusqu'à 400 ampères pour répondre aux travaux d'assemblage intensifs sur acier doux, acier inoxydable et aluminium. Son procédé de soudage pulse assure un travail plus rapide, sans projections et avec un apport thermique maîtrisé qui préserve les structures. L'écran graphique intuitif offre une lisibilité immédiate des paramètres comme l'épaisseur de tôle, le gaz et le matériau, ajustables directement avec des gants de travail.

Conçu pour maintenir un haut niveau de productivité sans baisse d'intensité, le poste intègre le procédé DUO Plus pour améliorer l'aspect visuel du cordon de soudure. L'appareil permet de sauvegarder cinq réglages préférés et prend en charge la technologie optionnelle IGC pour répondre aux exigences strictes des ateliers. Les mises à niveau se font simplement via carte SD.

Garantie totale 3 ans + 2 ans sous réserve d'enregistrement de la machine sur www.migatronic.com/warranty dans les 30 jours suivant la date d'achat.

Livré avec 1 dévidoir MWF-32 - 1 refroidisseur eau - 1 faisceau 70 mm² eau 10 m - 1 torche MV 450 Twist ø 1,2 mm de 3 m - 1 câble de masse - 1 chariot - 1 kit galets ø 12/10 alu

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Poste à souder
Alimentation	400 - triphasé V
Intensité de soudage	15 - 400 A
Facteur de marche 60% (40°C)	370 A
Facteur de marche 100% (40°C)	300 A
Procédé	MIG-MAG
Tension	70 V
Poids	52 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

www.setin.fr