



Electricité > Eclairage extérieure > Luminaire solaire > Projecteur

Projecteur solaire multifonctions CCT| Sun Amex - 2000 lm



Réf. : SUN121

Page catalogue : N999

Vendu par

1

4

Sans raccordement électrique.





Le projecteur solaire multifonctions CCT SUNAMEX est une solution d'éclairage extérieur autonome conçue pour illuminer efficacement les terrasses, façades, parkings, allées, jardins, ateliers, cabanes ou zones de passage sans alimentation électrique. Alimenté exclusivement par énergie solaire, il est livré en kit complet avec son panneau photovoltaïque déporté, son câble de connexion et sa télécommande multifonction.

Disponible en 1000, 1500 ou 2500 lumens, il permet d'adapter la puissance lumineuse à la surface à éclairer. Les LED SMD2835 offrent une durée de vie de 30 000 heures et la fonction CCT réglable permet de sélectionner la température de couleur 3000 K, 4000 K ou 6000 K selon les besoins.

Le projecteur intègre de nombreuses fonctions : allumage crépusculaire automatique, marche forcée, mode Night & Day, détection de mouvement avec deux niveaux d'intensité (0-100 % ou 25-100 %), variateur de puissance (30 %, 60 % ou 100 %) ainsi qu'un temporisateur réglable de 1 h, 2 h, 4 h ou 6 h. L'ensemble des réglages s'effectue facilement grâce à la télécommande infrarouge fournie.

La batterie LiFePO4 remplaçable assure jusqu'à 12 heures d'autonomie selon le mode choisi. Le panneau solaire monocristallin recharge complètement la batterie en environ 8 heures de plein soleil. Conçu en ABS traité anti-UV, avec un diffuseur en verre SOFTLUX limitant l'éblouissement, ce projecteur bénéficie d'un indice de protection IP65, garantissant une excellente résistance aux intempéries.

Caractéristiques techniques :

Température de couleur réglable : 3000 K / 4000 K / 6000 K

LED SMD2835

Durée de vie : 30 000 h

Variateur : 30 %, 60 % ou 100 %

Détection de mouvement double mode

Allumage crépusculaire automatique

Marche forcée

Mode Night & Day

Temporisateur : 1 h / 2 h / 4 h / 6 h

Télécommande infrarouge

Batterie LiFePO4 remplaçable :

1000 lm : 3,2 V - 10 Ah

1500 lm : 3,2 V - 15 Ah

2500 lm : 3,2 V - 25 Ah

Panneau solaire monocristallin :

1000 lm : 6 V - 9 W

1500 lm : 6 V - 12 W

2500 lm : 6 V - 18 W

Temps de charge : environ 8 h

Autonomie : jusqu'à 12 h

Câble de connexion : 5 m

Indice de protection : IP65

Garantie : 2 ans.

Puissance 2000 lm
3000K, 4000K ou 6000K

INFORMATIONS RSE

Matière principale	ABS
Matière secondaire	Verre