



Rabot CE 96H largeur de coupe 80 mm 700 W - VIRUTEX



Réf. : VIB020

Page catalogue : 2392

Vendu par

1

5

Rabot cintrable 4 fonctions.



Révolutionnez vos travaux de rabotage sur surfaces complexes avec le rabot électrique professionnel Virutex CE 96H. Conçu pour les artisans exigeants, cet outil est la solution idéale pour l'usinage précis de pièces courbes, qu'elles soient concaves ou convexes, tout en offrant une performance irréprochable sur les surfaces planes. Il est l'allié parfait des professionnels du bâtiment, de la tonnellerie et des chantiers navals, où la précision et la maniabilité sont cruciales.

Propulsé par un moteur de 700 W, le CE 96H atteint une vitesse à vide de 16 500 tr/min, garantissant un rabotage rapide et sans effort. Sa légèreté (3,2 kg) le rend parfaitement adapté aux chantiers, réduisant la fatigue lors des utilisations prolongées. La largeur de coupe de 80 mm et une profondeur de rabotage ajustable de 0 à 3 mm permettent une grande polyvalence, des passes de dégrossissage aux finitions les plus délicates.

Ce rabot se distingue par sa capacité à s'adapter aux géométries complexes. Il peut travailler sur des surfaces concaves et convexes avec un rayon minimal de 450 mm, ce qui ouvre un champ d'application considérable pour les pièces cintrées. L'intégration de couteaux en carbure réversibles à double coupe assure une longévité accrue des tranchants et une qualité de surface supérieure. La machine est également équipée d'une buse d'aspiration pour maintenir une zone de travail propre, et bénéficie d'une double isolation pour une sécurité optimale.

L'ergonomie et les performances du rabot Virutex CE 96H en font un investissement incontournable pour les menuisiers et ébénistes à la recherche de précision et d'efficacité. Sa conception robuste et ses caractéristiques techniques de pointe sont la garantie d'un travail de haute qualité, répondant aux standards les plus élevés du métier.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Rabot
Alimentation	230 V
Puissance	700 W
Vitesse de rotation fixe	16500 trs/min
Largeur	80 mm
Profondeur	0 - 3 mm
Type de rabot	Cintrable 4 fonctions
Poids	3.2 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique