Equipements d'atelier et de chantier > Travail du bois > Rabot > Rabot sans fil

RABOT 18V HLC 82 EB-BASIC

Réf. : FES735 Page catalogue : N999

Vendu par 1

Le rabot sans fil HLC 82 EB-Basic, référence 578000, incarne l'excellence des outils électroportatifs professionnels pour le travail du bois. Équipé d'un moteur EC-TEC sans charbons offrant une puissance constante, ce rabot sur batterie garantit des performances de rabotage élevées même à la profondeur de coupe maximale, tout en consommant peu d'énergie, pour une longévité accrue et une autonomie optimisée sur chantier.

Fonctionnant sur batterie Li-Ion 18 V, ce rabot délivre une vitesse de rotation élevée de 11 500 trs/mn permettant des finitions précises, des ajustages nets et des surfaces parfaitement régulières, quels que soient l'essence et le type de bois travaillés. Sa largeur de coupe de 82 mm et sa profondeur de feuillure réglable jusqu'à 25 mm facilitent le surfaçage, le chanfreinage, l'ajustement de portes, de panneaux ou de chants de planches. La profondeur de coupe variable réglable de 0 à 2,5 mm assure une personnalisation optimale selon les besoins du professionnel.

Ce modèle allie compacité (2,4 kg sans batterie), ergonomie (poignée soft-grip antidérapante), confort de travail et sécurité avec un interrupteur de sécurité anti-redémarrage accidentel. Son couteau hélicoïdal à coupe tirante garantit un usinage silencieux et une finition propre. Grâce à l'éjection bilatérale des copeaux et la possibilité d'aspiration avec raccord 36 mm, le poste de travail reste propre et sain.

Livré en Systainer, le rabot HLC 82 EB-Basic Festool est la solution de référence pour menuisiers, agenceurs, ébénistes et professionnels exigeant précision, mobilité, robustesse et durabilité sur leurs chantiers.

POINTS FORTS

la fonction Bluetooth® permet le démarrage automatique de l'aspirateur Festool lors de la mise en marche du rabot.

Livré en coffret Systainer avec 1 conduit d'aspiration court - 1 clé Allen OC 2,5

compatible avec toutes les batteries 18 V Festool (sauf Ergopack).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Rabot sans fil
Alimentation	18 V
Niveau sonore	88 dBA
Batterie	Li-Ion
Ampérage	- A
Vitesse de rotation fixe	11500 trs/min
Largeur	82 mm
Profondeur	0 - 2,5 mm
Profondeur de feuillure	0 - 25 mm
Poids	2,7 kg
Type d'emballage	Coffret Systainer

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Acier

www.setin.fr