



Equipements d'atelier et de chantier > Travail du bois > Rabot > Raboteuse dégauchisseuse

Raboteuse dégauchisseuse + 2 fers - Setin

Réf. : ISO634

Vendu par

1

Raboteuse mobile transportable sur site avec système d'aspiration intégré et sac récupérateur de copeaux. Livrée avec 2 fers HSS.



Le pack contient :

1 raboteuse-dégauchisseuse filaire
Tables de dégauchissage en fonte d'aluminium.
Table de rabotage en acier galvanisé.
Guide en profilé aluminium et tiroir de rangement.
Alimentation : 230 V.
Puissance : 1500 W.
Vitesse de rotation : 8500 trs/mn.
Nombre de fers : 2.
Sortie aspiration : Ø 60 mm.
Largeur de dégauchissage : 210 mm.
Dimension du guide : 530 x 102 mm.
Inclinaison du guide : 90° à 135°.
Profondeur de passe : 2 mm.
Largeur de rabotage : 210 mm.
Hauteur de rabotage : 6 à 210 mm.
Dimension de la table : 285 x 204 mm.
Poids : 27 kg.

2 fers HSS

Dimensions : L 210 x l 22 x P 1,8 mm.

Le pack contient avec 1 raboteuse-dégauchisseuse - 1 sac collecteur de poussière - 2 fers en acier - 3 colliers de serrage - 1 clé de service - 1 tuyau flexible 0,75 m - 1 poussoir - 1 courroie de rechange - 2 fers HSS - notice d'utilisation