Quincaillerie générale de bâtiment > Roulette > Roulette pour l'équipement des collectivités

ROUL. COLLECTIVITE 90KG PIV.D125 A TROU D.12

Réf. : GUI159 Page catalogue : 834



Vendu par 1 4

Mobilité professionnelle et discrète : la roulette pivotante idéale pour le mobilier de collectivité.

Roulette Pivotante Collectivité TC Guitel-Hervieu : Silencieuse et Fiable pour le Milieu Professionnel

Conçue spécifiquement pour les environnements nécessitant une mobilité souple et discrète (collectivités, hôpitaux, hôtels, bureaux), cette roulette de la série Collectivité TC de Guitel-Hervieu est la solution idéale pour le déplacement de mobilier léger à moyen.

La monture, réalisée en tôle d'acier emboutie chromée brillante, offre une excellente résistance à la corrosion tout en garantissant un aspect esthétique soigné. Le mécanisme de fixation à trou central pivotante permet une installation rapide. Le pivotement est assuré par deux couronnes de billes en acier, garantissant une rotation fluide et durable. Un joint de protection préserve le chemin de billes supérieur de la poussière et des débris.

Le bandage de la roue est en caoutchouc thermoplastique gris non tachant. Cette matière technique est sélectionnée pour son faible niveau sonore lors du roulage et l'assurance de ne laisser aucune trace sur les sols délicats. Le corps de roue, en polypropylène gris, est léger et résistant.

Chaque roulette est conçue pour supporter une charge utile par roulette de 70 à 90 kg (selon le diamètre, de 80 à 125 mm). Le moyeu est équipé de roulements à billes avec des pare-fils en acier chromé. Cet ensemble assure un excellent coefficient de roulement, une faible résistance au démarrage et une protection contre l'enroulement de salissures. Pour une sécurité optimale, des modèles sont disponibles avec une pédale de frein robuste et courte à double blocage (roue et pivot).

Choisissez la performance Guitel-Hervieu pour une manutention intérieure professionnelle fiable, silencieuse et non marquante.

ø 125 mm
Pivotante
Charge 90 kg
Hauteur 158 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Caoutchouc synthétique